

L-600型聚乙烯闭孔泡沫板 安阳高速公路用高发泡闭孔泡沫板 2022新闻

产品名称	L-600型聚乙烯闭孔泡沫板 安阳高速公路用高发泡闭孔泡沫板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

L-600型聚乙烯闭孔泡沫板 安阳高速公路用高发泡闭孔泡沫板 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

乙烯闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗性能好。耐酸、耐碱、盐、油等有ji溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。

聚乙烯闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增qiang膨胀止水效果。

L600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板产品特点

按发泡的密度可以分为：低发泡（发泡率10~20倍）、中发泡（发泡率20~35倍）、高发泡（发泡率35~45倍）

- 1、保温隔热：PEF具有微细的独立气泡结构，空气对流小、导热系数低。
- 2、防腐性：优良的耐化学药品性，遇酸碱稳定，不发生有毒气体。
- 3、难燃性：经过配fang调整，具有阻燃性和难燃性。

- 4、抗老化：抗jun、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。
- 5、减震缓冲：优良的缓冲性、柔软而强韧。
- 6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。
- 7、吸水率极低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。
- 8、无公害：此产品无du无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。
- 9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。
- 10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，降低成本。

- 1、聚闭孔聚泡沫塑料的压缩应力适中，受压后挤凸量小，恢复率高，且吸水率低，是一种优zhi的机场道面胀缝材料。
- 2、PVC泡沫塑料压缩应力小，易被挤压或外物嵌入，受压后残余变形大，恢复率小，难持续充填胀缝，不能作为胀缝材料。
- 3、白松的压缩应力较大，受压后残余变形大，恢复率小，且吸水率高，易腐朽，作为机场道面胀缝材料耐久性差，不宜使用。
- 4、海绵橡胶压缩应力适中，挤凸量较小，恢复率zui gao，弹性好，是上述6种样品中综合性能zui hao的机场道面胀缝材料。

聚乙烯闭孔泡沫板标准作为建筑材料，首先要保证密度为 $120 \pm 5\text{kg}$ 每立方米、吸水率 4%、弯曲强度 2.5MPa、弹性模量 1MPa、压缩永jiu

变形 2%、抗拉强度 0.15MPa、延伸率 100%。聚乙烯闭孔泡沫板除了上述在本身所具有的物理性上的标准之外，还必须保证使用后与密封胶相互作用下本身的性能不会发生改变，否则会造成安quan隐患，同时也要保证施工后接缝部分连接严密，没有缝隙。