

工业电视复合馈电光缆 GYTY53-4B1-RYJ 3*2.5

产品名称	工业电视复合馈电光缆 GYTY53-4B1-RYJ 3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

工业电视复合馈电光缆 GYTY53-4B1-RYJ 3*2.5 GYTY53-4B1- RYJ 2 × 2.5 GYTY53-4B1- RYJ 4 × 2.5 GYTY53-4B1- RYJ 6 × 2.5 GYTY53-4B1- RYJ 8 × 2.5 GYTY53-12B1- RYJ 2*2.5GYTY53-4B1- RYJ 2 × 2.5 4 2 GYTY53-4B1- RYJ 4 × 2.5 4 4GYTY53-4B1- RYJ 6 × 2.5 4 6 GYTY53-4B1- RYJ 8 × 2.5;

GYTY53-4B1-RYJ3*2.5光电复合缆;

GYTS室外铠装光缆，24芯GYTS铠装光缆

GYTS室外铠装光缆

GYTS室外铠装光缆的结构是将 250m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

产品标准

中泰海华 GYTS 光缆符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 标准。

产品特点

具有很好的机械性能和温度特性

松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度

管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩

良好的抗压性和柔软性

PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能

采用下列措施来确保光缆的防水性能

- 单根钢丝中心加强芯

- 松套管内填充特种防水化合物

- 完全缆芯填充

- 涂塑铝带（APL）防潮层