

GYFTY非金属光缆，24芯GYFTY光缆

产品名称	GYFTY非金属光缆，24芯GYFTY光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

GYFTY非金属光缆，非金属加强芯非铠装光缆

光缆的结构是将 250m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根玻璃纤维增强塑料（FRP），松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外挤上一层聚乙烯护套成缆。

产品标准

中泰海华GYFTY 光缆符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 标准。

产品特点

具有很好的机械性能和温度特性

松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度

管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

良好的抗压性和柔软性

采用下列措施来确保光缆的防水性能：

- 单根非金属中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充

结构参数

光缆型号 (以2纤递增)	光纤数	套管数	填充绳数
GYFTY-2~6Xn	2~6	1	5
GYFTY-8~12Xn	8~12	2	4
GYFTY-14~18Xn	14~18	3	
GYFTY-20~24Xn	20~24		
GYFTY-26~30Xn	26~30		
GYFTY-32~36Xn	32~36		
GYFTY-38~48Xn	38~48	109	
GYFTY-50~60Xn	50~60		
GYFTY-62~72Xn	62~72	6	0

储存、使用温度：-40 至+70 。