

PE聚乙烯闭孔泡沫板 濮阳L1100型聚乙烯胀缝板 2022新闻

产品名称	PE聚乙烯闭孔泡沫板 濮阳L1100型聚乙烯胀缝板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

PE聚乙烯闭孔泡沫板 濮阳L1100型聚乙烯胀缝板 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

L1100聚乙烯闭孔泡沫板缺点

- 1、抗紫外光功能差，也就是指的老化快，因为聚乙烯闭孔泡沫板的原材料为聚乙烯颗粒，聚乙烯本身在太阳直射下就简单老化，相同闭孔泡沫板也存在这样的缺陷，长时间曝晒简单起皮裂纹。
- 2、气味很浓，且冲鼻。
- 3、阻燃系数低，密封功能欠好，与墙体粘接简单空谷。
- 4、太昂贵。

虽说聚乙烯闭孔泡沫板也有缺点，但还是利大于弊，所以受到更多的欢迎，泡沫板可用在公路、道桥、胀缝、立交桥、高速公路、跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料、电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

- 1、首先是其结构是以独立方式的气泡类型存在，因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比较好。

- 2、其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。
- 3、再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性物质同时对碱性的物质以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。
- 4、除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温环境下不会融化流淌而且也能抵御低温环境而不会出现膨胀的问题。

正是这些优势特点才使得聚乙烯闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。

1、基层清理。

清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚乙烯闭孔泡沫板表面平整度偏差不超过4 mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。

2、配制砂浆。

施工使用的砂浆分为专用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆质量比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；搅拌时间 5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h内用完。