

四川成都供应PU同步带 现货

产品名称	四川成都供应PU同步带 现货
公司名称	成都日久盛物资贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	成都市金牛区金府路555号万贯五金机电市场二期B区15栋26号
联系电话	13882118595

产品详情

是否提供加工定制	是	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	是否进口	否
品牌	国产	型号	4*140
传动带类型	同步带	材质	PU
带宽	100（mm）	节周长	140（mm）
适用对象	汽车、摩托车、砂光机、杀菌机、输送机、退火炉、洗碗机、粘合机、烘干机、喷码机、包装机械、食品机械、矿山设备、其他		

产品名称： pu同步带产品介绍：同步带传动是由内表面带有等间距齿的封闭环形胶带（胶带材质有：橡胶和pu/聚氨酯）和相应的带轮所组成。传动工作时同步带的齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，因而具有齿轮传动、链传动和带传动的各种优点。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸震，噪音小，传动比范围大，一般可达1：10，允许线速度可达40m/s，传动效率高，一般可达98%-99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。广泛应用于汽车、烟草、纺织、印刷，玻璃，化工、轻工、冶金，仪表仪器、矿山、石油、机床、smt、电脑打印、食品包装等机械设备传动装置上。

1.按材质分类：橡胶（内夹尼龙绳，凯夫拉绳）聚氨酯（内夹钢丝）。

2.按齿型分类梯型齿同步带 mxl xll h xh xxh t2.5 t5 t10 t20 at3 at5 at10 at20 圆弧齿同步带 s2m s3m s4.5m s5m s8m s14m s20m 2m 3m 5m 8m 14m 20m 2gt 3gt 5gt 8gt 14gt rpp5m rpp8m rpp14m rpp20m 8yu 3.开口同步带分类橡胶开口同步带（常用于来回传动，如印刷机、画图机、打印机等）聚氨酯开口同步带（常用于来回传动，如陶瓷机械、纺织等）4.接驳同步带（即将开口带经过热加工接口，合接成环形）聚氨酯同步带可接驳型号如下：梯型齿同步带xll h xh xxh t5 t10 t20 at3 at5 at10 at20 圆弧齿同步带s3m s5m s8m s14m s20m 3m 5m 8m 14m 20m rpp5m rpp8m rpp14m rpp20m 无齿p2 无齿p3 无齿p4 5.聚氨酯环型无缝同步带梯型齿同步带 mxl xll h xh xxh t5 t10 t20 at3 t2.5 at5 at10 at20 圆弧齿同步带s3m s5m s8m s14m s20m 3m 5m 8m 14m 20m

5.双面齿同步带：对称齿双面齿同步带 错齿双面齿同步带 6.特殊加工同步带齿面加绿布（可减低噪音）、表面加红胶（1mm-12mm）、表面加pu（1mm-4mm）同步带打孔、同步带锯齿、同步带加导条、同步带表面加档快 公司经营理念：以质求存！以创新求发展！以诚信赢市场！