

1440芯ODF四网合一光纤配线架（ODF机柜）

产品名称	1440芯ODF四网合一光纤配线架（ODF机柜）
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

1440芯ODF四网合一光纤配线架（ODF机柜）

1440芯ODF光纤配线架的操作方法有哪些？

1.箱体材料采用冷轧钢板1.2mm及以上厚度材料制作，使用寿命达到20年以上；2.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；3.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；4.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；5.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配、调接；6.不同类的线缆应留有相对单独的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直；7.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

8.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。9.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。10.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的本要求。11.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。12.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。13.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安掬便快捷，便于大规模施工。14.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。15.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。