

除静电风枪，除静电风机，除静电鞋，除静电手套，吸油尘无尘纸，除静电布

产品名称	除静电风枪，除静电风机，除静电鞋，除静电手套，吸油尘无尘纸，除静电布
公司名称	厦门广基电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区园山南路800号厦门联发电子广场 二层A区2060号
联系电话	5215637 13358396753

产品详情

除静电风枪，除静电风机，除静电鞋，除静电手套，吸油尘无尘纸，除静电布

空气离子枪身为耐久性高的强化塑料制成，有除电除尘效果。离子风枪有空气加强功能，可有效发挥除尘效果。在风枪尖端为扇形，风咀可根据产品形状分开使用

离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气团，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上面的顽固积尘吹走。

高压发生器又称[直流高压发生器](#)

，是高压电源的传统称呼，是指主要用于

绝缘和漏电检测中的[高压电源](#)，高压电源和[高压发生器](#)已经没有严格的区别。英文：high voltage power supply

简称：HVPS。 [高频直流高压发生器](#)

采用了高频倍压电路，应用了最新的PWM高频[脉宽调制技术](#)

，闭环调整，采用了电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式，并能承受额定电压放电而不损坏。使用方法直流高压发生器是提供高压直流源的仪器，在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定，并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时，应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场，这样才能有效的保证使用人员的安全。使用条件相对湿度：25 时不大于85%，无凝露
工作方式：间断使用30分钟环境温度：-10~40 海拔高度：1500m以下