

304不锈钢高压盲板制造厂家

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 304不锈钢高压盲板制造厂家 |
| 公司名称 | 沧州厚创管道装备有限公司 |
| 价格 | 25.00/片 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县盐山镇南隅村（注册地址） |
| 联系电话 | 17331729618 |

产品详情

不锈钢高压盲板生产厂家详细介绍

16Mn合金钢盲板法兰生产厂家,质量在我手中,客户在我心中,质量赢得市场,诚信铸就品质,责任是质量的保证,质量是品牌的生命,厚创集团是一家***生产合金钢盲板法兰厂家价格低廉,*****,我们公司秉承;不收不良品/不做不良品/不出不良品,严格把握质量关的大门,选择我们,选择厚创,开启我们成功的大门!

法兰盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、***、同时又是可操作性好的标准体系。法兰盲板是一种盘状零件,在管道工程中***为常见,法兰都是成对使用的。目前,国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰盲板标准为例,常用的标准就有***(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准,介绍一下目前国内常用的压力管盲板法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展,管道试压成为***的一个重要环节,在试压前后,必须对每段管线进行通球扫线,次数一般为4~5次。特别在试压后,管线内的存水很难清扫干净,清扫次数将更多。盲板法兰是工艺管道连接的一种管件,按连接方法可以有螺纹式法兰,焊接法兰(焊接分平焊及对焊法兰);三通是为方便在管道上连接支管而制作的成品管件,分正三通:主管和支管的直径相等,变径三通:主管和支管直径不等,还有特制斜接三通等,一般低压的可以现场在管道上开口制作三通,但高压管道必须用成品特制三通,三通按连接方式可分焊接时及螺纹式法兰式等;盲板的在管道的末端封堵用的,有焊接盲板及法兰盖。道应用标准体系。在管道工程中,法兰盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰盲板。

产品名称:***盲板法兰

产品规格: DN10 - DN3000

压力等级:PN 0 · 25 - 42 · 0 Mpa

执行标准:***、美标(ANIS)、日标(JIS)、英标(BS)、德标(DIN)、意标(UNI)等

法兰类型：平焊法兰 对焊法兰 松套法兰 承插焊法兰 螺纹法兰

密封类型：全平面（FF）突面型(RF) 凹凸面型(MFM) 榫槽面型(TG) 环形密封面型(RJ)

产品材质：碳钢，合金钢，不锈钢。

包装方式：托盘，木箱，袋装，散装。 可以按照客户要求特殊包装。

运输方式：配货，单车。 视货物数量而定。 盲板法兰也叫法兰盖、盲板。是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。

法兰盖（BL）密封面：平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

生产材料：碳钢、不锈钢、合金钢

盲板就是一个带柄的实心的圆，用于通常状况下处于隔离状态的系统。而8字盲板，形状像8字，一端是盲板，另一端是节流环，但直径与管道的管径相同，并不起节流作用。8字盲板，使用方便，需要隔离时，使用盲板端，需要正常操作时，使用节流环端，同时也可用于填补管路上盲板的安装间隙。另一个特点就是标识明显，易于辨认安装状态。盲板法兰也叫法兰盖、盲板。是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面，生产工艺主要分为锻造、铸造、割制、这三种。铸造出来的法兰，毛坯形状尺寸准确，加工量小，成本低，但有铸造缺陷（气孔、裂纹、夹杂）；铸件内部组织流线型较差（如果是切削件，流线型更差）；而锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈，锻件流线型好，组织比较致密，机械性能优于铸造法兰；有需要法兰盖的可以联系我们厚创公司，我们还有各种法兰，如***法兰和德标法兰和非标法兰和英标法兰或者是美标法兰，质量***。法兰盖（BL）密封面：平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

生产材料：碳钢、不锈钢、合金钢。