

# 远大阀门软密封闸阀厂家

产品名称	远大阀门软密封闸阀厂家
公司名称	远大阀门集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	远大阀门:Y字 暗杆软密封闸:Z45X-16Q 河北隆尧县:远大工业园区
公司地址	河北省邢台市隆尧县
联系电话	15600766679 15600766679

## 产品详情

技术方案:

该阀为双平行闸板阀，入口密封方式，进口软密封闸阀，入口阀板由密封套和卸力阀板组成为主密封闸板。密封套与卸力阀板同步移动但又不相连，管道压力通过卸力阀板、调平力臂传递给出口面的阀座，广州软密封闸阀，这样将大幅度的提高软密封面的结合力。阀板外面套有耐腐蚀橡胶密封套。软密封材料在启闭过程中，与阀座保持有一定的距离，软密封闸阀规格，使软密封材料在无磨擦无折压的环境中工作。密封套将管道中输送的液体与阀芯内的部件隔离，免受液体的腐蚀和杂质的阻塞。此阀的密封材料更换非常方便，所以使用寿命是一般闸阀的5倍以上。

2010年来，国内不少阀门生产厂家研制软密封闸阀，这种闸阀和传统的楔式或平行式双闸板式闸阀相比有如下特点:1、软密封闸阀的阀体、阀盖采用精密铸造法铸造，一次成型，根本不再机械加工，不使用密封铜环，节约有色金属;2、软密封闸阀底部无凹坑，不积存渣物，闸阀启闭的故障率低;3、软密封衬胶

阀板尺寸统一，互换性强。因此软密封闸阀将是闸阀的发展方向，也是供水行业乐意采用的一种阀门。

## 软密封闸阀的性能检测

4.1 阀门某一规格批量制造时，应委托性机构进行以下性能的检测：

阀门在工压状况下的启闭力矩；

在工压状况下，软密封闸阀厂家，能保证阀门关闭严密的连续启闭次数；

阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。

4.2 阀门在出厂前应进行以下的检测：

阀门在开启状况下，阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测；

阀门的关闭状况下，两侧分别承受1.1倍阀门工压值，无渗漏；但金属密封的蝶阀，渗漏值亦不大于相关要求。