

养殖场卷帘布 牛场升降雨帘 羊厂保温帘 鸡鸭鹅防寒遮雨棚 猪舍防雨布

产品名称	养殖场卷帘布牛场升降雨帘羊厂保温帘鸡鸭鹅防寒遮雨棚猪舍防雨布
公司名称	东莞市高埗益民帆布经营部
价格	8.00/平方米
规格参数	益民帆布:按客户要求可做任何尺寸 颜色 齐全:220克~600克 产地 东莞:厚度 45~75
公司地址	广东省东莞市高埗镇北王路高埗段88号101室
联系电话	15818143567

产品详情

步骤/方法

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或涂塑布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。***将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）注意：安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹。一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。