

江阴成辰 聊城虹吸式屋面雨水排放系统

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江阴成辰 聊城虹吸式屋面雨水排放系统 |
| 公司名称 | 江阴成辰管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江阴市徐霞客镇北渚村工业园 |
| 联系电话 | 15251580877 15251580877 |

产品详情

虹吸排水特点：

- 1、只要满足计算要求，单系统所带雨水斗个数不限;
- 2、雨水斗流量大，气水分流，排水速度快效果好;
- 3、悬吊管呈水平状态，无需做任何坡度，虹吸式屋面雨水排放系统电话，施工方便;
- 4、立管管径小，数量少，便于装修;
- 5、埋地管少，地面开挖工作量小，有效缩短工期;

PDS防护虹吸排水收集系统作为种植顶板做法新趋势，从以往的被动排水转变成了现在看得见的主动式排水，在减少地下建筑顶板压力的情况下真正实现了零坡度、分区域、有顺序排水。

屋面虹吸排水系统的特点:

- 1、广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;
- 2、悬吊管无需坡度敷设;
- 3、虹吸雨水管的管径小;
- 4、现场施工量减少;

- 5、使用更少的材料;
- 6、节省安装空间;
- 7、系统流速快，具有自洁能力，聊城虹吸式屋面雨水排放系统，不易堵塞;
- 8、从设计到施工简单快捷。

虹吸排水系统的优势:

- 1、虹吸雨水斗在屋面上布点灵活，更能适应现代建筑的艺术造型，很容易满足不规则屋面的雨水排放。
- 2、单斗大排量，屋面开孔少，减少屋面漏水机率，减轻屋面防水压力。
- 3、落水管的数量少和直径小，满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑，各种大跨度屋面及高层建筑群的雨水排放。
- 4、虹吸雨水系统安全性高，管道走向可以根据需要设置，在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场，超市，厂房，仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。
- 5、在设计流量下，虹吸式屋面雨水排放系统供应，虹吸雨水系统中满管流无空气旋涡，虹吸式屋面雨水排放系统哪家好，排水且噪音小，更能配合现代影院，剧场，会展中心，图书馆，学校医院的声学要求。
- 6、虹吸雨水管管路设计同时满足正负压要求，能保证通过高层，超高层建筑全程管路满水实验检验验收，且能避免负压失控确保系统正常运行。
- 7、由于管路直径小，总长度少和虹吸雨水系统安装简便所带来的虹吸雨水管成本和安装费用减少，管道安装无特殊要求，使虹吸雨水系统得到众多的业主和施工单位青睐。

虹吸雨水系统在施工时要仔细注意一些问题，如雨水斗的安装:应将虹吸雨水斗放置在屋面比较低的地方，雨水斗要大于等于两个，相邻雨水斗之间的距离不能超过20米;虹吸雨水系统与多个雨水斗连接时;雨水斗排水管应与悬吊管连接;每一个虹吸雨水斗与悬吊管连接时都应保持在一个高度;雨水斗内部要清理干净，避免造成堵塞。

江阴成辰-聊城虹吸式屋面雨水排放系统由江阴成辰管业有限公司提供。“虹吸雨水管,虹吸雨水斗,虹吸排水管件,同层排水管及管件”选择江阴成辰管业有限公司,公司位于:江阴市徐霞客镇北渚村工业园,多年来,江阴成辰管业坚持为客户提供好的服务,联系人:王总监。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。江阴成辰管业期待成为您的长期合作伙伴!