

本安型安全防爆电缆

产品名称	本安型安全防爆电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.20/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 ia-KVP:ia-KVPV 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

序号	型号	名称
1	ia-KVPV	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏
2	ia-KVPVP	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分
3	ia-KVP2V	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽本
4	ia-KVP2VP2	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带分屏蔽
5	ia-KVP3V	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝 / 塑复合
6	ia-KVP3VP3	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝 / 塑复合
7	ia-KVPVR	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分
8	ia-KYPVPR	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分
9	ia-XVPV	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分
10	ia-KYPVP	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分
11	ia-KYP2V	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分
12	ia-KYP2VP2	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分
13	ia-KYP3V	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝 / 塑
14	ia-KYP3VP3	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝 / 塑
15	ia-KYPVR	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分
16	ia-YPVPR	芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织
17	ia-KYJPV	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝
18	ia-KYJPVP	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
19	ia-KYJP2V	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
20	ia-KYJP2VP2	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
21	ia-KYJP3V	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝
22	ia-KYJP3VP3	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝 缆
23	ia-KYJPVR	铜芯交联聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套
24	ia-KYJPVPR	铜芯交联聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套 缆

弯抗磁干扰能力系统、遥控系统器具等设备的抗外干扰能力应能满足

导线线芯长期允许工作温度不超过70℃，允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

电缆线芯之间，线芯与屏蔽之间能承受交流50HZ1000V电压试验5min。

电缆任一绝缘线芯在1KHz时的工作电容不大于200nF/KM。

电缆任一绝缘线芯的电感与电阻之比均不大于50uH/Ω。

辐射电磁场在频率20-200MHz的范围内，场强为120dB（7mv）的电磁场中，电缆线芯内感应强度小于50dB。

电缆抗外磁场能力：

在频率为50Hz，强度为400A/m的外界磁场下，当电缆的一端输入频率为1KHz，电流强度在0-100mA变化时，电缆的另一端输入信号变化值不超过±50uA。