

杭州市建筑用阻热密封胶弹性恢复率检测

产品名称	杭州市建筑用阻热密封胶弹性恢复率检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

建筑用阻热密封胶检测

域高真空、高气密性部位的密封胶接

航空密封胶：室温固化有机硅密封胶，为太阳能组件密封胶，对绝大多数金属无腐蚀。具有的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能，优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能，在-60~200长期保持弹性和稳定

147.1

全部参数

道桥接缝用密封胶

JC/T976-2005

147.2 外观

147.3 适用期

147.4 流动性

147.5 表干时间

147.6 挤出性

- 147.7 弹性恢复率
- 147.8 拉伸模量
- 147.9 定伸粘结性
- 147.10 浸水后定伸粘结性
- 147.11 冷拉-热压后粘结性
- 147.12 质量变化
- 147.13 热处理后定伸粘结性
- 147.14 热处理后硬度变化
- 147.15 浸油处理后定伸粘结性