

恩泰变压器 隔离 恩泰电气有限公司

产品名称	恩泰变压器 隔离 恩泰电气有限公司
公司名称	乐清市艾因斯工控电气有限公司
价格	65.00/台
规格参数	应用范围:隔离 品牌:恩泰电气有限公司 型号:BK变压器
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市黄华台商工业区，柳市电器城A区403号
联系电话	86 0577 62658055 15958777171

产品详情

应用范围	隔离	品牌	恩泰电气有限公司
型号	BK变压器	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	心式
绕组形式	自耦	防潮方式	开放式
冷却方式	自然	外形结构	立式
电压比	380/220 (V)	效率()	100%

概述

本系列变压器适用于交流50-60hz电压等级、工业或工矿企业机床和机械设备中一般电器的控制电力、电源隔离之用。

产品概述：

sg、sgg系列自耦、隔离变压器是我公司多年来采用优质材料和先进工艺技术而生产。它能深入负荷中心。主要用于交流50-60hz，电压不超过500v的各种供电场所。产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配、均可根据用户要求进行精心设计与制造。更具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

产品性能：

效率： 98%

波形失真：无附加波形失真

功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示

保护：具有过流保护，可连续无人值守工作

绝缘电阻：50m欧

电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象

过载能力：二倍的额定电流，维持1分钟

环境温度：-15 ---+40

海拔高度：< 1000m

相对湿度：< 90%

注意：安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。

可按客户电压要求定做