

# 三相隔离变压器 自藕变压器

产品名称	三相隔离变压器 自藕变压器
公司名称	乐清市艾因斯工控电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	应用范围:隔离 品牌:恩泰电气有限公司 型号:SG变压器
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市黄华台商工业区，柳市电器城A区403号
联系电话	86 0577 62658055 15958777171

## 产品详情

应用范围	隔离	品牌	恩泰电气有限公司
型号	SG变压器	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	心式
绕组形式	自藕	防潮方式	开放式
冷却方式	自然	外形结构	立式
电压比	380/220 ( V )	效率( )	100%

### 概述

本系列变压器适用于交流50-60hz电压等级、工业或工矿企业机床和机械设备中一般电器的控制电力、电源隔离之用。

### 产品概述：

sg、sgg系列自藕、隔离变压器是我公司多年来采用优质材料和先进工艺技术而生产。它能深入负荷中心。主要用于交流50-60hz，电压不超过500v的各种供电场所。产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配、均可根据用户要求进行精心设计与制造。更具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

### 产品性能：

效率： 98%

波形失真：无附加波形失真

功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示

保护：具有过流保护，可连续无人值守工作

绝缘电阻：50mΩ

电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象

过载能力：二倍的额定电流，维持1分钟

环境温度：-15℃--+40℃

海拔高度：< 1000m

相对湿度：< 90%

注意：安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。

可按客户电压要求定做