

2023中国国际汽车空调展览会(武汉汽车空调展)

产品名称	2023中国国际汽车空调展览会(武汉汽车空调展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2023武汉国际汽车空调及冷藏技术展览会

2023Wuhan International Automotive Air Conditioning and Refrigeration Technology Expo

时间：2023年8月31-9月3日

地点：武汉国际博览中心

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

主办及组织单位：

中国汽配行业协会

湖北省汽车售后服务行业协会

湖北省汽车后市场企业联合会

湖北汽车流通协会

武汉市汽车行业流通协会

武汉市汽车行业协会

湖北省模具工业协会

武汉经开区(汉南区)汽车及汽车零部件行业商会

亚太瑞斯会展集团

叠加多重优势资源，聚焦全球汽车产业！

展会介绍

受益于国民经济和汽车产业的快速发展，我国的汽车空调行业也取得了较快的发展。近年来汽车业尤其是轿车的快速增长，汽车零部件行业也得到了飞速的发展，汽车空调作为提高汽车乘坐舒适性的一种重要部件已被广大汽车制造企业及消费者所认可，汽车空调已成为汽车中具有举足轻重的功能部件。随着中国汽车工业的蓬勃发展，为车用空调、冷藏运输、冷链物流行业提供了坚实的产业基础和有力的市场支撑。同时，国家对汽车空调及冷藏技术行业产品低碳、环保的要求不断提高，加速了企业产品创新及产业升级。在全球新能源汽车发展趋势的推动下，汽车空调将会向环保空调、绿色空调，小型节能化、舒适、自动化方向发展，车主更高舒适性要求为汽车空调提供了更多的创新机会，市场潜力巨大。

为促进汽车空调及冷藏技术新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2023武汉国际汽车空调及冷藏技术展览会将于2023年8月31-9月3日在武汉国际博览中心隆重举办。展会隶属于武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会专题展之一，专注于整合汽车空调及冷藏技术领域新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为汽车空调及冷藏技术企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外汽车空调及冷藏技术企业创造提升和开拓市场的一个契机，充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，为全球汽车空调及冷藏技术企业提供多的合作机会，有力推动中国汽车空调及冷藏技术产品进入全球采购体系，与汽车产业协调合作、互利共赢、共同发展进步。

展品范围：

整车空调系统：乘用车空调、客车空调、巴士空调、卡车空调、工程车空调、轨道交通空调等；

车用空调配件：压缩机、冷凝器、蒸发器、散热器、温控器、风机、空调器；各种冷凝器电子扇、过滤网、制冷剂、贮液罐、热力膨胀阀；各种空调管路、空调电机、空调轴承、皮带、开关、离合器、接头、高低压阀、电磁阀、换向阀、暖风机、水箱、密封件、润滑油及检测仪器等；

车用空调生产设备及生产材料：各类空调生产设备、各类生产材料等；

车用空调用品：压缩机油、冷冻油、制冷剂、冷媒、清洗剂、防冻液、冷却液、补漏剂等；

冷藏设备：各类冷藏车、冷藏厢体、保温车、冷藏运输箱，冷冻包装盒、车载冰箱，车用冷藏机组及部件等。

观众来源

乘用车、巴士、工程机械、新能源汽车、冷藏运输、冷链物流，改装厂、改装行、改装店，汽车工业设备制造商、贸易商、代理商、经销商、终端用户，汽车配件市场、4S店，汽车保养及美容中心、汽车维修中心、汽车修理厂，汽车综合性能检测站、汽车后市场经销商，汽车后市场连锁经营领域专家、学者、投资公司及国内外有志于汽车后市场投资创业人士、汽车服务行业、汽车爱好者、车友会、俱乐部、商务机构、汽车维修检测行业相关部门、汽车交通运输部门、政府主管部门、汽车行业协会、媒体等。

欢迎把握行业发展及贸易合作商机，AMIAE 2023期待您的加入！

知识科普：

汽车空调怎么清洗汽车空调清洗介绍

转眼间，天气越来越冷，又到了平常的空调的时候了。在使用汽车空曲调之前，当然需要好好清洗，否则不仅会有大范围的异味，而且空曲调中繁殖的细菌也会关系到人体健康。但是朋友们不用觉得这么复杂，可以自己在家清洗。那怎么洗车空？

1.基本上准备好所有的工具:就一瓶空清洗剂 and 一块抹布。

2.取出空滤芯:大部分情况下，空滤芯基本安装在杂货箱后面，只需取下杂货箱就能看到。你需要记住的是，你永远不应该用蛮力拿它。但是有些车型的滤芯安装在方向盘下或者挡风玻璃下，所以看汽车说明书不太清楚。

3.完成滤芯:这个过程只需要用吹风机吹一吹，或者敲几下地面，把灰尘去掉。但是，如果滤芯两三年没有更换，好更换新的。

4.整理空空空调管道:首先要记住空调开关不能打开，空空空调出风口不能关闭。否则，清晰的解决方案就会飞出来。然后开启空外循环模式，开启大风量。然后，清洗剂从滤芯拆下的位置喷出，通过吸力进入空调节管。我觉得在实际清洗过程中，只需要打开一个出风口，用抹布堵住，防止洗涤剂飞出就可以了。启动汽车后，打开A/C开关，等待空旋转10分钟，你会看到广泛的灰尘污渍从位于空开关底盘上的管道中流出。

5.整理冷凝器:这个装置和散热器在一起，经常感觉空吹出的空气不凉，我觉得是冷凝器上灰尘过多，和散热功能有关。所以有必要用水冲洗冷凝器。