罗瓦拉水泵CO500/22/A赛莱默XYLEM

产品名称	罗瓦拉水泵CO500/22/A赛莱默XYLEM
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 产地:意大利 材质:不锈钢
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

结构特点:闭式连接,单级叶轮离心式水泵具有轴向进水,径向排水的特点。配有螺纹的进水和出水口。结构紧密,水泵和电机通过支架连接;叶轮与电机延伸轴直接相连。结构设计为从水泵后部分开式,无需将泵体从管道系统中拆开。AISI316L不锈钢开式叶轮,四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成,并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘,无导叶和腔体,易于清洗和维修。泵体由8个螺丝固定,因此进水口可以旋转。机械密封:标准型:铝和石墨的滑动表面,氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成"K"型:滑动表面由碳化硅和碳化钨制成,氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成氟橡胶O型圈可选择的其他特点:不同的电压和频率不同的机械密封和O型圈材料。

罗瓦拉创始于1968年,全球家不锈钢泵制造商;主产品:不锈钢泵,供水机组;

进口泵 itt水泵 罗瓦拉水泵 离心泵 增压泵

CA M 120 / 55-V CA 系列号 M 单项电机 120 额定流量 I/min

55叶轮尺寸 V FPM 型氟橡胶机封

CO M 350 /15 6 V CO 配有螺纹接口和开式叶轮的卧式离心泵

M 单项电机 350 额定流量 L/M 15 额定功率 6 60hz

V 铝/石墨机封 K 碳化硅/碳化钨机封

CO-COF不锈钢 卧式离心泵

流量Q:54 m3/h;

扬程H:24.5

液体温度:-10 ~110 ;

工作压力:8bar;

颗粒直径: CO500 20mm

CO350 11mm

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟