

南京赛莱默多级离心泵33SV3/2AG055T, 33SV3G075T

产品名称	南京赛莱默多级离心泵33SV3/2AG055T, 33SV3G075T
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:33SV3G075T 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

ESV不锈钢立式多级离心泵 XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

SV泵为非自吸立式多级离心泵，与标准电机连接。电机为风冷鼠笼式全封闭。

旋转方向：从上至下看，顺时针方向（在泵的电机接头盒联轴器上已用箭头表示）

可靠性高、技术先进的多用途泵，能够满足用户的多种需求。型号设计多样化，可提供额定流量为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m/h的泵。所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

新的设计特点：

- 机械式平衡，可更换而不需要拆卸泵机（针对10-15-22SV > = 5,5kw，33-46-66-92-125SV）
- “O”形圈的支座设计，以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环（Tecnopolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）
- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的寿命更长（17500小时）
- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。
- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert

作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

产品规格

流量：160 m/h

扬程：265m

电源：单相和三相 50 和 60 Hz

功率：从0,37 kW到55 kW

工作压力：40 bar

液体泵送温度：1.3.5.10.15.22SV从-30 ° C到120 ° C

125SV标准型为：-30 ° C到120 ° C

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

产品应用

[商用-供水](#)

[商用-水处理装置](#)

[轻工业-供水](#)

[轻工业-水处理](#)

[农业-灌溉](#)

[高尔夫和跑马场-灌溉](#)

[市政-供水](#)

[市政-HVAC](#)

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟

22SV02F022T, 22SV03F030T, 22SV04F040T, 22SV05F055T, 22SV06F075T,

22SV07F075T, 22SV08F110T, 22SV09F110T, 22SV10F110T, 22SV12F150T,

22SV14F150T, 22SV17F185T, 33SV1/1AG022T, 33SV1G030T, 33SV2/2AG040T,

33SV2/1AG040T, 33SV2G055T, 33SV3/2AG055T, 33SV3G075T,

33SV4/2AG075T, 33SV4/1AG110T, 33SV4G110T, 33SV5/2AG110T, 33SV5/1AG110T,

33SV5G150T, 33SV6/2AG150T, 33SV6/1AG150T, 33SV6G150T, 33SV7/2AG150T,

33SV7/1AG185T, 33SV7G185T, 33SV8/2AG185T, 33SV8/1AG185T, 33SV8G220T,

33SV9/2AG220T, 33SV9/1AG220T, 33SV9G220T, 33SV10/2AG220T, 33S