

【】专业供应TDGC2J调压器 优质三相调压器

产品名称	【】专业供应TDGC2J调压器 优质三相调压器
公司名称	上海硕岳电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:调压 品牌:硕岳 型号:TSGC2J-6kVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄4号A-5幢
联系电话	13916863035

产品详情

应用范围	调压	品牌	硕岳
型号	TSGC2J-6kVA	频率特性	中频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	双绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	屏蔽式
电压比	详见说明 MP0642 (V)	效率()	详见说明
额定功率	详见说明 (KVA)		

网上价格非实价，不做交易；

因具体规格，款式，材质而定，详情致电或旺旺联系

调压器--产品概述(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v

工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	
		2	210×250×230	440×250×500	11.8	
		3	240×270×230	490×290×260	14.5	
		5	350×380×270	390×420×310	26	
		7	350×380×270	390×420×310	26.5	
		10	350×430×430	430×480×510	54	
		15	350×430×590	430×480×670	80	
		20	350×430×590	430×480×670	83	
		30	350×430×1100	450×480×1170	165	
		40	350×430×1100	450×480×1170	171	
单相	tdgc2	0.2	120×110×120	320×280×150	3	
		0.5	140×130×130	320×280×310	4	
		1	200×180×180	430×240×440	6.5	
		2	200×180×200	430×240×440	9	
		3	220×180×200	480×280×260	11	
		5	310×240×240	310×280×300	16	
		10	310×240×410	330×280×500	36	
		15	310×240×560	330×280×660	48	
		20	310×240×770	330×280×800	56	
		30	310×240×1500	390×340×1600	105	
相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21	
		6	210×250×520	290×300×580	31	

		9	240 × 270 × 520	320 × 300 × 580	42	
		12	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	73	
		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	

调压器--选型提示(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

1、本调压器产品不能多只并联使用 2、三相产品必须接入零线方可正常工作 3、本产品仅室内使用

备注:单相带数码显示 (tdgc2-e系列) 另加55元, 三相带数码显示 (tsgc2-e系列) 另加150元, 特殊要求可定做。

主要特点：

调压器系列, 为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所, 使用范围十分广泛。tdgc2j、tsgc2j外形呈圆形, 属老产品; tdgc2、tsgc2外形呈方形, 美观大方, 称新型产品。

ztdgc2、ztsgc2系列单、三相大功率柱式电动调压器, 是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品, 以满足广大用户的需求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%), 柱式电动调压器采用电动操作机构, 减轻操作劳动强度。输出电可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小, 效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。

广泛用于化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。