

# 扣件建筑扣件 玛钢扣件 脚手架扣件

产品名称	扣件建筑扣件 玛钢扣件 脚手架扣件
公司名称	上海熙臻贸易有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型式:梯式 规格:48 型号:48
公司地址	上海市奉贤区海湾镇燎原农场随塘河路857号2幢110室
联系电话	13162915277 15821701875

## 产品详情

型式	梯式	规格	48
型号	48	品种	直爬梯阔架
工作高度	400 ( m )	用途	建筑
整塔承重	800 ( kg )	管壁厚	3.5 ( mm )
管公称口径	48 ( mm )	管长	6 ( m )
轮直径	48 ( mm )	材料	玛钢
脚手架类别	脚手架扣件	品牌	熙臻

上海熙臻贸易有限公司,是主要从事脚手架扣件生产销售的专业公司,并代理了众多知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司以河北省扣件生产基地为依托形成了库存量大,发货快捷等优势所售产品工作性能稳定质量可靠。公司常年对外批发零售各种国标,中标,规格脚手架扣件单重1.5—2.3斤客户第一,诚信至上是我们的经营的原则,以市场为导向,以用户需求为目标,以用户满意为标准,是我们的经营理念。以精湛卓越的技术,高效优质的服务,合作创造双赢的经营理念热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务

国内常用的扣件是铸铁制作,其机械性能应符合《钢管脚手架扣件》(gb15831-2006)材质不低于kt330-08.而目前市场上扣件品种鱼龙混杂、质量参差不齐,有的厂家使用灰口铸铁、地槽钢来制作扣件,其机械性能难以满足要求不按照国家标准生产。一些单位贪图便宜,使低价劣质扣件进入施工现场。另外,一些单位疏于管理,扣件螺丝锈蚀、滑丝仍然使用,致使拧紧力矩达不到规定要求。

扣件是连接钢轨和轨枕的中间联结零件。其作用是将钢轨固定在轨枕上,保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动。在混凝土轨枕的轨道上,由于混凝土轨枕的弹性较差,扣件还需提供足够的弹性。为此,扣件必须具有足够的强度,耐久性,和一定的弹性,并有效第保持钢轨与轨枕之间的可靠联结。此

外，还要求扣件系统零件少，安装简单，便于拆卸。

## 性能特点

### 抗断优——全钢冷压

结构先进，全钢板冷压成型，强度及韧性超过国家标准及国际标准，彻底消除了铸铁老扣件因扣件断裂导致脚手架坍塌的事故隐患。

### 抗滑优——面贴合面积大

保证了钢管与扣件呈面贴合状态，且贴合面积最大，克服了老扣件与钢管呈点或线贴合，消除了钢管滑脱的隐患，从而保证和提高了脚手架的整体力学性能与安全性能。

### 抗脱强——新型连接

保证了在钢管变异的情况下，扣件始终能垂直正确牢固固定，消除了钢管滑脱的可能。

### 抗锈强——盾化处理

整件经过钝化及镀锌双重防锈蚀处理，其抗锈蚀能力大为提高，寿命远远超过老扣件。

### 快速轻便——结构优化

扣件轻便、漂亮、舒适，装卸速度增快，劳动强度降低。

上海熙臻贸易有限公司,是主要从事脚手架扣件生产销售的专业公司,并代理了众多知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司以河北省扣件生产基地为依托形成了库存量大,发货快捷等优势所售产品工作性能稳定质量可靠。公司常年对外批发零售各种国标,中标,规格脚手架扣件单重1.5—2.3斤客户第一,诚信至上是我们的经营的原则,以市场为导向,以用户需求为目标,以用户满意为标准,是我们的经营理念。以精湛卓越的技术,高效优质的服务,合作创造双赢的经营理念热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务

国内常用的扣件是铸铁制作，其机械性能应符合《钢管脚手架扣件》（gb15831-2006）材质不低于kt330-08。而目前市场上扣件品种鱼龙混杂、质量参差不齐，有的厂家使用灰口铸铁、地槽钢来制作扣件，其机械性能难以满足要求不按照国家标准生产。一些单位贪图便宜，使低价劣质扣件进入施工现场。另外，一些单位疏于管理，扣件螺丝锈蚀、滑丝仍然使用，致使拧紧力矩达不到规定要求。

扣件是连接钢轨和轨枕的中间联结零件。其作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动。在混凝土轨枕的轨道上，由于混凝土轨枕的弹性较差，扣件还需提供足够的弹性。为此，扣件必须具有足够的强度，耐久性，和一定的弹性，并有效第保持钢轨与轨枕之间的可靠联结。此外，还要求扣件系统零件少，安装简单，便于拆卸。

## 性能特点

### 抗断优——全钢冷压

结构先进，全钢板冷压成型，强度及韧性超过国家标准及国际标准，彻底消除了铸铁老扣件因扣件断裂导致脚手架坍塌的事故隐患。

#### 抗滑优——面贴合面积大

保证了钢管与扣件呈面贴合状态，且贴合面积最大，克服了老扣件与钢管呈点或线贴合，消除了钢管滑脱的隐患，从而保证和提高了脚手架的整体力学性能与安全性能。

#### 抗脱强——新型连接

保证了在钢管变异的情况下，扣件始终能垂直正确牢固固定，消除了钢管滑脱的可能。

#### 抗锈强——盾化处理

整件经过钝化及镀锌双重防锈蚀处理，其抗锈蚀能力大为提高，寿命远远超过老扣件。

#### 快速轻便——结构优化

扣件轻便、漂亮、舒适，装卸速度增快，劳动强度降低。