

卷闸门定制 丽水卷闸门 顺春门窗为您服务

产品名称	卷闸门定制 丽水卷闸门 顺春门窗为您服务
公司名称	杭州市下城区顺春门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区华丰西苑37主层106
联系电话	15068887353 15068887353

产品详情

卷闸门卷闸门

- 1、卷闸门安装位置的上端应有可靠的防火设施，丽水卷闸门，在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500×500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
- 2、卷闸门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
- 3、卷闸门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4、卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。

卷闸门卷闸门

卷闸门采用智能控制电路系统控制，能在火灾中减少人员、财力的损失，其预警和消防系统对于疏散作用有着很好的体现。

卷闸门消防控制系统应该以满足用户使用要求，为火灾逃生提供着机会。发生火灾时，能够自动逃生，并起到预警作用。火灾时，门自动下降至中停位置等待人员逃生，过中停时间后将继续下降至全关闭。

同时，紧急逃生程序的设计是通花卷闸门的关键。在逃生中要充分保证人员安全地从火场撤离，逃生之后能使卷帘下降达到阻火功能

卷闸门在启闭停止过程中，卷闸门价格，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生

下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门制动器进行仔细检查修理，卷闸门多少钱，运行正常为止。

卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查（至少每年3次），并根据需要及时加油，以保证卷闸门的正常使用。

卷闸门操作时，操作者必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。

卷闸门定制-丽水卷闸门-顺春门窗为您服务由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。行路致远，砥砺前行。杭州市下城区顺春门窗经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!