

同城立式外抽真空热合机、吨袋立式外抽真空充气包装机、吨袋外抽真空充气封口机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 同城立式外抽真空热合机、吨袋立式外抽真空充气包装机、吨袋外抽真空充气封口机 |
| 公司名称 | 常州市才华包装机械厂 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 产地:常州 |
| 公司地址 | 武进区遥观镇大岸塘807号 |
| 联系电话 | 0519-88850445 18261181591 |

产品详情

DZQ-800L型吨袋真空包装机

一、技术参数

| 序号 | 类型 | 具体参数 |
|----|------|---------------------------|
| 1 | 设备型号 | DZQ-800L |
| 2 | 整机尺寸 | 长度930mm，宽度1665mm，高度2455mm |
| 3 | 重量 | 550KG |
| 4 | 电源 | 380V50HZ |
| 5 | 功率 | 3.75KW |
| 6 | 封口长度 | 800mm |
| 7 | 封口宽带 | 10mm |
| 8 | 封口高度 | 1000-1600mm |
| 9 | 真空效率 | 20立方米/小时 |
| 10 | 真空度 | -0.08MPA |
| 11 | 过滤精度 | 1微米 |
| 12 | 使用气压 | 0.4-0.6MPA |

二、机器结构

| 序号 | 类型 | 具体参数 |
|----|--------|-------------|
| 1 | 抽真空方式 | 外抽 |
| 2 | 抽气嘴数量 | 2只 |
| 3 | 过滤方式 | 5微米+5微米+1微米 |
| 4 | 控制方式 | PLC+触摸屏控制 |
| 5 | 加热方式 | 双面瞬间加热，温度控制 |
| 6 | 动作方式 | 气动 |
| 7 | 机头升降方式 | 手轮升降 |

设备设计说明

1. 2个抽气嘴400*50同时工作加快抽气速度和效率
2. 2个抽气嘴分开手动下降深度，防止戳破袋子。
3. 整个机头柜全密封并有密封胶条，防止粉末进入机器内部。
4. 独立全密封电柜，防止粉尘进入电柜。
5. 加大功率变压器，双面加热封口，即使袋口沾有粉末，也能良好封口不漏包。
6. 封口为电热丝加热，双面加热，装有温控器，可自由设定温度控温，封口条两端接线端镀镍，不允许铜外漏。
7. 采用3级1微米精度过滤并配有粉末收集筒。
8. 抽气嘴采用304不锈钢，表面喷有特氟龙，涂层厚度大于0.3mm
9. 所有螺丝螺母匀滴有螺纹胶，转动部件有塑料垫片隔开，防止有螺丝掉落或摩擦产生异物。
10. 用于熟料或铝箔吨袋包装的锂电原材料粉末抽真空封口和直接封口。

七、设备材质

1. 设备外漏部分，接气部分及物料接触部分禁用含有铜·铅·锌金属材质配件。
2. 整机机头·机架为304不锈钢。
3. 电柜所用合页·门锁·柜体等均禁用含铜·铅·锌金属材质配件。