

厚壁卷管 凌瀚管道 丁字焊管

产品名称	厚壁卷管 凌瀚管道 丁字焊管
公司名称	河北凌瀚管道装备有限公司
价格	4980.00/吨
规格参数	品牌:凌瀚 型号:型号齐全 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇泊北205国道西300米路北
联系电话	17692783131

产品详情

板卷钢管顾名思义就是用钢板卷制而成的，主要用于广告牌、工程立柱、大型轴加工等行业。一般板卷钢管壁厚采用冷卷方法厚加工到6-100mm之间。

厚壁板卷钢管为大口径比较多，由于卷制时的力度大，一般都是卷1.5-4m然后在焊接到客户所要求的长度。也称丁字焊接方法，厚壁板卷钢管的材料可选用 Q235B、Q345B、Q345C、Q345A、16Mn等。钢板卷管的特点则是钢板的无浪费，钢板的成材率高，这成就了环焊焊接钢管的低成本；另外钢板卷管焊缝可以按工程要求进行无损探伤检测，使此类钢管可以应用到重型钢结构立柱领域。

钢板卷管按焊缝质量级别分为：普通焊接钢管，二级焊缝钢管，一级焊缝钢管，此类钢管多应用于承重型立柱，对焊缝质量要求较高。另一类是应用于高压高温行业，如化工业，中、低压锅炉业，压力容器业。因使用量通常不能规模生产，此时采用环焊焊接钢管可有效地降低钢管采购成本；按钢管的直径分为：普通直径焊接钢管，大型焊接钢管。大型环焊焊接钢管多应用于压力较小行业，如烟筒类，风电塔筒类，低压流体输送类行业；按壁厚分为：厚壁钢板卷管，薄壁钢板卷管，厚壁小口径焊管，多应用于机械加工业，如辊筒，液压油缸，工艺品等领域。

环缝是沿筒形焊件圆周分布的头尾相接的封闭焊缝，环焊焊接钢管属于焊接钢管，特点是钢管管体存在环向焊缝，且每一段钢管宽长度不超过2.25m-3.75米(2.25米是钢板宽度)。当环焊焊接钢管直径较大时，每段管体会存在多于1条焊缝，环焊焊接钢管不受壁厚和直径限制，可灵活地控制生产。