

移动机械设备电源光纤组合电缆 抗干扰能力强 耐磨组合电缆

产品名称	移动机械设备电源光纤组合电缆 抗干扰能力强 耐磨组合电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	温度区间:0-85度（可定制） 抗拉层:凯夫拉编制网 认证:CE和ROHS
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

防水组合电缆：是阻止水进入电缆结构的内部，是在电缆的护层上采用具有防水功能的结构和材料。当电缆敷设于水下时，经常浸水或潮湿的地方，则要求电缆具有防（耐）水的功能，即要求有全阻水的功能，以便阻止水分浸入电缆内部，对电缆造成损害，保证电缆在水下长期稳定运行。组合采用材料和改进型材料配方，使线缆高具有柔、耐弯曲、耐油、抗腐蚀，抗紫外线、防老化、抗拉、耐寒、耐低温、防冻、防水、防水解和微生物、防油和冷却剂、抗辐射、耐臭氧、耐候、盐雾腐蚀、抗溶剂、耐刻痕、耐弯折、耐曲抗扭等的电气使用性能，能够适用于各种恶劣和复杂的工况下使用。多芯组合电缆使用温度固定敷设：-40至+90 移动安装：-30至+90 抗辐射强度：80000000cJ/Kg耐化学性：参见耐化学性附表组合电缆的特点：1、信号传输稳定，导体韧性强：多股细铜丝绞合，纯铜。2、抗干扰能力优：双层屏蔽，1.铝箔屏蔽，2.镀锡铜网编织。3、耐弯曲性能佳：PVC拖链特用网线 300万次，PUR拖链特用网线 600万次。4、抗拉能力优：凯夫拉纤维填充，可按客户要求增加抗拉强度。5、耐高温能力好：-40 ~90 。组合电缆的材质是很关键的，而大家平时所见到的电缆一般是在电厂发电的时候，所需要用到的电了，而这项电缆的材质往往都是比较好的，而现在电缆已经普及到家里了，所以说家里面的都是使用的是电缆。多芯组合电缆小弯曲半径固定敷设：5XD移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为8XD当行程 10米时，弯曲半径为10XD我们公司本着“客户优先、服务至上”的宗旨，牢记“让每个客户都用好产品”的使命，与各界朋友广泛合作，携手共进，共创美好未来。