

# 零浮力电源网线组合电缆 电阻率低安全可靠 耐油组合电缆

产品名称	零浮力电源网线组合电缆 电阻率低安全可靠 耐油组合电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	屏蔽:铝箔+镀锡编制网 内护套:丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR 导体:多股精绞无氧铜丝/镀锡铜丝
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

## 产品详情

组合电缆特性：耐油、高柔性，非常柔软，易于搬运和安装；组合电缆应用范围广泛，高柔性，高耐油性，耐候性。组合电缆绝缘机械性能好，性能异，颜色鲜明。性能佳，使用更安全。组合采用材料和改进型材料配方，使线缆高具有柔、耐弯曲、耐油 抗腐蚀，抗紫外线、防老化、抗拉、耐寒、耐低温、防冻、防水、防水解和微生物、防油和冷却剂、抗辐射、耐臭氧、耐候、盐雾腐蚀、抗溶剂、耐刻痕、耐弯折、耐曲抗扭等的电气使用性能，能够适用于各种恶劣和复杂的工况下使用。多芯组合电缆的电源常用的是两芯，规格有2\*0.5，2\*0.75，2\*1.0，2\*1.5，2\*2.0，2\*2.5，2\*3.0，2\*3.5，2\*4，2\*6，2\*8等等。零浮力电缆结构：线芯导体：多股精绞成束无氧铜丝 / 防腐镀锡铜丝线芯，可定制。线芯数量平方：按客户要求定制。。线芯结构：防扭结构分层；分组式间隙填充；双绞成对结构后分层集束。绝缘：防海水混合原料制成PVC。抗拉结构：聚酯纱纤维/高强度抗拉凯夫拉丝/可加精绞钢丝。内护套：改性低粘度强力挤压内护套可定制(环境需要 可选 / 可不选)。屏蔽层：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上。绕包材料：优良无纺布浮力填充层：浮力发泡料、零浮力发泡料。外护套：防海水特用料PUR/TPU。颜色：多样可定制。额定电压：截面 < 0.5mm<sup>2</sup>：300/300V；截面 0.5mm<sup>2</sup>：300/500V。测试电压：2000V。弯曲半径：固定敷设：4 × D。移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为5 × D；当行程 10米时，弯曲半径6.0 × D使用温度：固定敷设：-55 至+105 ；移动安装：-50 至+105 。抗辐射强度：8 × 10<sup>7</sup>cJ/kg（聚氨酯防海水电缆为5 × 10<sup>7</sup>cJ/kg）。多芯组合电缆技术参数额定电压： 截面 < 0.5mm<sup>2</sup>:300/300V截面 0.5mm<sup>2</sup>:300/500V测试电压： 2000V多芯组合电缆使用温度固定敷设： -40至+90 移动安装： -30至+90 抗辐射强度： 80000000cJ/Kg耐化学性： 参见耐化学性附表我们公司始终不渝的恪守“诚信经营”的创业信念和坚持不懈的奉行“团结奋斗、务实创新”的企业精神，公司的精神是诚信、奉献、自律、超越；我们的服务宗旨是缘于我们，为您服务是我们刻不容缓的义务。