

防火门安装 顺春门窗 绍兴防火门

产品名称	防火门安装 顺春门窗 绍兴防火门
公司名称	杭州市下城区顺春门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区华丰西苑37主层106
联系电话	15068887353 15068887353

产品详情

防火门防火门

1、设在高层建筑内的配变电所

应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和防火门与其他部位隔开；2可燃油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为防火门；

2、建筑设计防火规范

厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应大于1m³。设置该中间储罐的房间，其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求，房间的门应采用防火门。

3、高层民用建筑设计防火规范

当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1.00m³，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开；当必须在防火墙上开门时，防火门多少钱，应设置防火门。

防火门防火门

防火门

防火是一件不容忽视的事情，需要家庭和企业做好相应的防火工作。非常值得一说的是，绍兴防火门，的防火门为防火工作的顺利进行，为人们的生命和财产安全带来更多的有利保障因素。但是，不得不说的是，不同的制作材料制作出来的门体现出来的防火性能是有一定的区别的。那么，究竟什么样的防火门性能是比较理想的呢？

首先，在众多的防火门中，钢制防火门的性能是的。因为它的刚度是更加大的，是密封的，能够非常好的阻止火势蔓延，能够比较好的起到防火的作用和效果。并且，这样的防火设施是非常适合企业和工厂使用的。

其次，钢制的防火门因为质量比较好的，防火门价格，因此使用起来不容易出现问题。并且，这样的防火设施具有的使用寿命也是更加长的，能够在一定程度上发挥出它的作用。

防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一，又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。

防火门按照材质分可以分为钢制防火门、木质防火门、钢木防火门、玻璃防火门。

玻璃防火门与普通防火门无异，尤其是和钢制带扇玻防火门时一样的，只是由小条玻扩大到玻璃面积超过总面积的30%。玻璃防火门内部也需要填充隔热防火材料。

防火门安装-顺春门窗(在线咨询)-绍兴防火门由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。杭州市下城区顺春门窗经营部为客户提供“卷闸门，伸缩门，挡烟垂壁”等业务，公司拥有“顺春”等品牌，专注于金属门等行业。，在杭州市下城区华丰西苑37主层106的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。