# 慈溪井点降水，打井工程降水清淤

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 慈溪井点降水，打井工程降水清淤 |
| 公司名称 | 苏州通泉钻井工程有限公司 |
| 价格 | 1500.00/口 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江浙沪皖全域施工 |
| 联系电话 | 18550432778 |

# 产品详情

慈溪井点降水

上部接软管与集水总管进行连接。集水总管为Φ63管，周身设置与井点管间距相同的Φ32吸水管口，然后通过真空吸水泵将集水管内水，从而达到降低基坑四周地下水位的效果，了基底的干燥无水。降水设备，

井点管、连接管、集水总管、滤料。施工工艺。1、井点布置， 对于铁路桥涵的基础在地下水丰富地段，一般采用单排环型布置，利用单排井点降水，降水深度不宜超过5m。 首先进行基坑处原地面标高的测量，根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度，计算开挖坡率及开挖尺寸。依据开挖尺寸。在距离基坑边缘约10m处，布置井点吸水管位置。

因电压高，产热量大，必须装有冷却装置，否则热量可引起蛋白质等物质的变性而不能分离，还因发热引起缓冲液中水分蒸发过多，使支持物（滤纸，薄膜或凝胶等）上离子强度

，以及引起虹吸现象（电泳槽内液被吸到支持物上）等，都会影响物质的分离。另一种为常压电泳，产热量小，室温在10～250C分离蛋白质标本是不被破坏的，无需冷却装置，一般分离时间长。