

厦门粘钢包钢加固改造公司

产品名称	厦门粘钢包钢加固改造公司
公司名称	北京宏腾伟业建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村镇西大街65号院23号104室
联系电话	059522679028 13075993109

产品详情

建筑结构粘钢加固方法应用优点

坚固耐用：经过众多工程实践，已经证明完全能够保证加固工程的质量，结构的强度和刚度都能满足设计的要求。

施工快速：在保证粘结加固结构质量的前提下，快速完成施工任务，并能根据业主要求，在不停产不影响使用的情况下完成施工，受到业主的普遍赞扬。

简洁轻巧：与其它加固方法比较，粘钢加固的施工，干净利落，比较简便，现场无湿作业，完成加固后的结构外观不改变，比较轻巧，钢板薄，结构自重增加极微，不会导致建筑物内其他构件的连锁加固。

灵活多样：粘钢加固法的适用性很强，能够解决生产中和生活上各种有关问题，粘贴钢板的方案多种多样，灵活巧妙，还可粘贴型钢，加固钢结构及砖砌体结构等。

经济合理：由于施工快，避免或减少工厂停产时间，节约加固材料，与其它加固方法比较，粘贴加固的费用大为节省，经济效益很高。

(一)施工准备

- 1、应认真阅读设计施工图;
- 2、应根据施工现场和施工加固构件的实际情况，拟定施工方案和施工计划;
- 3、应对所使用的结构胶粘剂、钢板、机具等做好施工前的准备工作。

(二)表面处理

- 1、应清除被加固构件表面的夹杂、蜂窝、麻面、起砂、腐蚀等混凝土缺陷，露出混凝土结构层，并修复平整。对较大的孔洞、凹陷、露筋等部位，在清理干净后，应采取粘接能力强的修复材料进行修补；
- 2、应按照设计要求对裂缝进行灌注或封闭处理；
- 3、被粘贴的混凝土表面应打磨平整，除去表层浮浆、油污等杂质，直至完全露出混凝土结构面。粘贴所使用的钢材也需要进行打磨，打磨面越粗糙越好；