

福意联液体恒温箱FYL-YS-151L温度0-100度用于医院

产品名称	福意联液体恒温箱FYL-YS-151L温度0-100度用于医院
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的力。公司十多年一直致力于恒温 and 冷藏的发展，公司拥有丰富的人员及队伍，严格的和的顾务。公司全体员工秉承”诚信、尊重、成就、“的企业精神，坚持”为了用户“的方针，为客户提供良好的产品，竞争性的价格，及时的交货和的服务。

以广大用户的的需求。我们欢迎海内外各界同仁来公司做客携手合作共谋发展共创未来。福意联公司在北京有着悠久的发展历史，技术，资金雄厚我们一直以技术为底托，进行设备更技术改造，并具有的和完备的检测手段。

福意联福意联恒温箱FYL-YS-151L温度0-100度用于产品参数：低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5 外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

公司凭借公司的实力和增长势头，现已经建立了一套的以保为用户提供品质的设备和完。公司“诚信赢得客户”福意联（Fuyilian）公司一贯坚持的方针是“是企业的生命，用户满意是我们永远的追求”。

福意联服务 二、福意联恒温箱FYL-YS-151L温度0-100度用于配送 1、快递送货； 2、物流送货；
3、邮寄送； 4、福意联自行送货；

产品投放市场以来，以的品质，的服务，诚信的经营风格，铸造了“福意联”设备产品福意联公司始终坚持以“品质重服务守信誉”为经营宗旨，以用户满意为追求目标。竭诚为广大用户提供佳的服务。福意联公司为保企业的可发展，公司始终坚持以为本，以市场为导向，以信誉求发展，以“创和”为着力点，以向客户提供品质和服务为宗旨，始终将客户利益位。尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的产品。我们将主要采用前3种发货为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具体情况，以上4种送货的任一种为您派送商品。 三、配送范围
如您欲了解更多福意联的相关配送事项，我们将很高兴为您服务！

加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱部温度更加均匀。门体设计：三层强度中空玻璃，保温，可视安全又方便门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。外箱材料：采用冷轧钢板内胆材料：采用ABS工程塑料。

腐蚀试验；浸渍试验、间浸腐蚀试验等等螺丝使用常识：1.先断螺丝断头表面的污泥用铊将断面的铊死然后用电钻装上直径6-8毫米的钻头在断面铊孔处钻孔，注意孔要钻透孔钻透后，将小钻头取下，换上直径16毫米的钻头，继续将断螺栓的孔扩大并钻透断螺栓上端面后再继续堆焊出1个直径14-16毫米高8-10毫米的圆柱体3.堆焊好后用手锤锤击其端面处使断头螺栓沿其轴向产生震动.由于此前电弧产生的热量及随后的冷却再加上此时的震动会使断螺栓与机体的螺纹之间产生松动4.仔细观察当发。