

RS485网络、HART网络和现场总线网络

产品名称	RS485网络、HART网络和现场总线网络
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

RS485网络、HART网络和现场总线网络；AWG——美标线规（American wire gauge）的意思 24AWG相当于截面积0.2mm²，一般这种电缆的传输距离限于100米以内。根据传输线原理，RS485接口所用电缆RS485通信电缆特点:RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带百分百覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽,附有独立RS485通信电缆特点:RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽,附有独立接地导线,工业灰色接地导线英美线规22AWG,24AWG,26AWG,28AWG的

- 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BVVB\0.3/0.5kV\2 × 1.5mm²
- 1聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BVVB\0.3/0.5kV\2 × 4mm²
- 2阻燃计算机电缆\ZRC-DJYPVP\2 × 2 × 1.0mm²
- 3阻燃计算机电缆\ZR-DJYPVP\6 × 2 × 1.0mm²
- 4交联电力电缆\ZANH-YJV\0.6\1kV\2 × 2.5mm²
- 5屏蔽双绞线\RVVSP 2 × 1.0mm²
- 6
- 7仪表电缆 ZB-YJV-0.6/1KV-3*2.5mm²
- 8仪表电缆 ZB-DJYPV-2*1.0 (B)mm²
- 9仪表电缆 ZB-DJYPV-2*1.5 (B)mm²
- 10仪表电缆 ZB-ia-DJYPVP-8*2*1.5(B)mm²
- 11仪表电缆 ZB-DJYPVP-2*2*1.5(B)mm²
- 12仪表电缆 ZB-DJYPVP-3*2*1.5(B)mm²
- 13仪表电缆 ZB-DJYPVP-6*2*1.5(B)mm²
- 14仪表电缆 ZB-DJYPVP-10*2*1.5(B)mm²
- 15仪表电缆 ZB-DJYPVP-8*2*1.5(B)mm²
- 16仪表电缆 ZB-DJYPVP-12*2*1.5(B)mm²
- 17仪表电缆 ZB-DJYPVP-16*2*1.5(B)mm²
- 18仪表电缆 ZB-DJYPVP-6*2*2.5(B)mm²
- 19仪表电缆 ZB-DJYPVP-10*2*2.5(B)mm²
- 20仪表电缆 ZB-DJYPVP-12*2*2.5(B)mm²
- 21仪表电缆 ZB-DJYPVP-4*3*1.5(B)mm²

22仪表电缆 ZB-DJYPVP-6*3*1.5(B)mm²
23仪表电缆 ZB-DJYPVP-8*3*1.5(B)mm²
24仪表电缆 ZB-DJYPVP-12*3*1.5(B)mm²
25仪表电缆 ZR-KX-HS-FFP1-1*2*1.5mm²
26仪表电缆 ZR-KX-HS-FFP1-4*2*1.5mm²

屏蔽通讯电缆\ZRA-RS485

2×2×1.5铠装阻燃三合一视频组合电缆ZR-(Y)-SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV1.5*2 光电复合缆

GYTY53-4B1+RYJ 3*2.5MHYV 1*6*7/0.43排风机信号线

光电复合缆 (GYTS-8B1+2×1.5mm²) 工业电视复合馈电光缆 GYTY53-4B1-RYJ 3*2.5 ZC-

KYJVP-6×RS485 2*2*24AWG RS485-22 2*2*24AWG