

# 地面变形缝地坪变形缝装置

产品名称	地面变形缝地坪变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

地面变形缝环氧地坪建筑变形缝

即缝两边均为[承重梁](#)，其基本作法又有二种作法：

### (1) 选用轴力式基本

这类方法多用以载荷比较轻，叠加层数不高的[砖混建筑结构](#)中，它规定[路基](#)承载能力较高，那样基本截面规格不非常大，基本轴力不至于影响到整体构造。在确保缝宽规格的情形下，矮层一部分基本轴力很有可能大些，因为它的基本截面规格比较小些，使两边基本轴力比较有效。

### (2) 框线式基本

这类方法也称作超越的基本，这类作法务必设定筏板基础，才用这类作法执行起来比较复杂。先要把筏板基础的部位，跨数，跨距明确出来，随后依据墙面传下的载荷测算出梁的弯距剪应力，在按照剪力的大小与承载力来明确墩的规格，墩与墩中间应彻底分离，假如必须，各墩还应箍筋，这类作法多用以轴力基本不可以考虑的砖混建筑结构和一边砖混结构，一边为架构的混合结构方式。

悬挑脚手架作法