

桥梁切割拆除 箱梁湿接缝分离切割

产品名称	桥梁切割拆除 箱梁湿接缝分离切割
公司名称	犇盈建设
价格	300.00/立方米
规格参数	品牌:犇盈建设 型号:混凝土切割 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区石壁镇都那村都那南路12巷2号101
联系电话	138-26151100 138-2615-1100

产品详情

在桥梁切割拆除要结合桥梁本身特点以及桥梁周边环境，选择安全和适合的方式尽量避免影响正常高速路同行，桥梁切割是在液压马达驱动下进行的，液压泵运转平越，并且可以通过高压油管远距离控制操作，所以切割过程中不但操作方便，而且震动和噪音很小，被切割物体能在几乎无扰动的情况下被分离，桥梁切割过程中高速运转的金刚石绳索靠水冷却，并将研磨碎屑带走。在这过程为了工作的顺利进行，要注意以下几点：

- 1.切割拆除的顺序：应该先对桥面和桥面的其他结构进行切割拆除，然后进行梁板的部位进行拆除，梁板拆除结束厚进行对桥墩的拆除，最后对其他部位进行切割拆除。
- 2.拆除前需做好周边的交通防护措施，结合周边环境情况和桥梁结构，上面人工配合机器进行清理，找到板缝位置，用钢丝将桥面板进行固定，将其装入运输车内进行撤了现场。对桥梁的杂物进行清理，确保没有杂物。
 - 3.拆除箱梁要保持梁板的横向稳定，根据施工方案进行施工工序，方式梁体本身偏离。
 - 4.施工合理使用场地，保证现场道路、和电路的畅通。临时设施摆放整齐合理，防止出现二次搭建。
 - 5.操作现场必须有负责人，同时进行现场指导；严格按照操作流畅进行施工，防止发生意外！
 - 6.安全危险处必须设立危险提示标志，工作人员必须着工作服和佩戴相关证件进行施工。
 - 7.现场材料摆放整齐和合理，做好防污、防潮工作。

8.施工前必须检查机器的状态，防止机器出现“跑、冒、滴、漏”现象，严格机器的管理制度。

9.施工要处理好群众关系，防止出现民事纠纷。