

牛舍风机一般可以用几年

产品名称	牛舍风机一般可以用几年
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

1、纺织、制袜、制衣、玻璃、注塑、橡胶、喷涂、丝印、玩具、电子、家电、鞋类、印刷、食品、加工、漂染、洗衣房等有高温的工厂车间;

2、网吧、大中型商场、菜市场、候车室及大型户内娱乐场所;有污染性气体或气味浓、粉尘较大的场所 ; 3、养鸡场、养猪场、蔬菜大棚、温室、兰花养殖场等，需要通风换气的场所；

4、已安装传统空调，但鲜风量(或含氧量)不足的场所。1) 全开放式牛舍 指外围护结构开放的畜舍。这种畜舍只能克服或缓和某些不良环境因素的影响，如挡风、避雨雪、遮阳等，不能形成稳定的小气候。但其结构简单、施工方便、造价低廉，利用的越来越广泛。(2) 半开放式牛舍 这种牛舍在南方地区常见，通过单侧或三侧封闭并加装窗户。夏季开放能良好通风降温，冬季封闭窗户可保持舍内温度。

(3) 全封闭式牛舍 应用为广泛，尤其是西北及东北地区。冬天舍内可以保持10 以上，夏天借助开窗自然通风和风扇等物理送风降温。另外，按屋顶结构的不同，奶牛舍可分为钟楼式、半钟楼式、双坡式和单坡式等。按牛舍内奶牛排列方式，可将奶牛舍分为单列式、双列式、三列式和四列式。此款牛舍风机导流罩采用加厚镀锌层，大大增加了框架的厚度，保证今后使用不生锈，采用外翻沿导流设计提高通风量，减少了牛舍风机震动和噪音，增加风机稳定性。该款风机专门针对牛舍等畜牧养殖场所的特点设计研发而成，悬挂使用，对牛舍内空气流动、降温具有良好的作用。minglang1 售前售后说明：1、

由于本公司产品体积一般较大，所以运送方式一般是使用物流。2、

网站所报价格均为不包括邮费的价格。牛舍风扇,牛舍风扇图片,牛舍风扇尺寸三和牛舍风机特点如下：

1) 叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；2) 风机导流罩采用镀锌层180克/平方，增加了镀锌层厚度，保证今后使用不生锈；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性；3) 扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。4) 扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。三和DJF(d)-1000型牛舍风机

扇叶直径：1000mm 电压：380V 功率：530W 风量19800m³/h 3、

在收货时一定要检查好货物在运输的过程中有无破损，如有破损，请及时拍照，反馈给我们。

4、本款风机有好几种型号，在下单订货前一定要和我们销售人员确定好您需要的具体产品型号。

公司始终坚持“质量首先、服务至上”的经营理念，不断设计研发新产品、新技术。致力于为广大养殖种植工厂等各行各业的客户提供的温控方案。到目前为止，公司的主要产品有：重锤式负压风机、推拉式负压风机、牛舍风机、环流风机、蒸发式水冷风机、玻璃钢负压风机、鸡舍通风窗等通风降温设备；高密度水帘、湿帘、冷风机等降温加湿设备；全自动燃煤热风炉、电热风扇、暖风机等加温设备。

DF系列牛舍风机产品特点：

1、叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；2、风机导流罩采用镀锌层或不锈钢280克/平方，增加了其厚度，保证今后使用不锈钢；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。3、扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。

4、电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

悬挂牛舍风机产品特点：1、扇叶采用不锈钢扭曲冲压成形，风量大、不变形、不断裂；

2、外壳设计轻盈，重量轻、美观大方、易于安装；

3、加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固；4、采用益和特有的凹进式风机搬运提手设计，不但有效避免装卸、搬运过程中的不便，还不会影响风机安装和外观效果。