

青州铭朗机械牛舍风机比市面风机好在哪几方面

产品名称	青州铭朗机械牛舍风机比市面风机好在哪几方面
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

运行原理：是利用空气对流、负压换气的降温原理，将室内闷热气体迅速强制排出室外，吸入新鲜空气，达到迅速降温换气的效果。根据其用途不一样又叫 降温风机，养殖风机，通风风机，水帘风机等等。

牛栏扇简介：大型牧场用降温风机制冷风机

牛栏扇，就是指应用在牛舍的一类牛舍风机设备，是一类根据用途命名的降温设备，使用中，具有降温、通风的效果。

风机具有如下特点： 外框：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2,以特制铝铆钉铆合。 百叶窗：0.6mm镀锌板，镀锌厚度180g/M2。自动启闭，由特制UV尼龙转轴控制。其开关是借助二个无须动力的非转动重锤配置（专利设计）来完成。这种机构可确保风机连续多年无故障运行。倘若运输过程或使用过程中百叶片变形而影响开闭，可拆下外框二侧的长形盖板，将百叶片取下来校正后重新装上即可。 扇叶：有6片扇叶，采用2mm航空铝镁合金叶轮，重量轻、韧性强，不易断裂。叶片的形状在确保产生极其强大的气流的同时保持非常低的噪音水平，可以认为是世界范围内同类产品噪音低的。 电机（马达）：铸铝外壳，三相（可定制单相）50或60HZ，B3类，绝缘等级F，保护等级IP55通用形。能适应沙漠般恶劣的环境。牛舍风机使用特点详细介绍

电机板（三块）：3mm厚镀锌板，镀锌厚度180g/M2 传动装置：V型皮带，进口（美国、三星、阪东等）。松紧调试非常简单，仅有进风口一侧的一个螺栓需要拧紧，无须拆卸其它部件。可用食指和中指按压皮带的中部位置来检查松紧是否合适，以皮带压下15-20mm为宜。

安全保护网：在空气进入的那一面有安全网，为焊后热镀锌。

连接片：铸铝牛舍风机使用特点详细介绍 皮带轮（含轴承与轴芯）：铸铝

导流圈：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2 塑胶件：尼龙66 铭朗风机负压通风、换气的特点

通过铭朗风机强制负压拉风，快速将厂房内高温、闷热、异味气体完全排出室外，室外新鲜空气快速注入厂房内，大大改善了厂房内的空气质量、工作环境。一台风机1小时可将700m³（约100m²厂房）室内与室外空气交换44500m³/700m³=63.5次，使室内的每个位置都达到有一台风扇直吹的效果。

传统的方法只起到让空气内循环的效果，室内外空气交换达不到1小时10次。产品特点 铭朗负压风扇采用CAD/CAM优化设计制造是意大利技术专家40余年研发的完美结晶。其中百叶窗自动启闭系统获得欧洲专利，并且在风扇上使用免润滑轴承、全封闭电机极大提高风扇工作效率、保证了风扇运行的安全性、稳定性。牛舍风机使用特点详细介绍 风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长

百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方 外框使用特厚镀锌钢板，扇叶采用航天用铝镁合金，采用先进的自动加工工艺，精度极高、抗腐蚀性极强

牛扇风机构造及原理

- 1.牛舍风机叶片采用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。
- 2.牛舍风机风机导流罩采用加厚镀锌层或不锈钢，增加了其厚度，保障后期使用不生锈，采用外翻沿导流设计提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。
- 3.牛舍风机扇叶均经过优良的电脑平衡测试仪校正，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。
- 4.牛舍风机电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

防止锈蚀而产生一、重锤式负压风机的特点：

- 1、牛舍风机风机外框采用优质镀锌板，抗腐蚀性极强。
- 2、牛舍风机高强度的铝合金铸造轮毂，新型扭曲冲压成型扇叶；重锤式负压风机有6个扇叶，可达到大空气流量；其材质均采用不锈钢，结实耐用。
- 3牛舍风机、高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥大效能；5道严格的质量检测程序：噪音检测、噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测；高性能380V三防电机。