

厦门丹佛斯变频器维修

产品名称	厦门丹佛斯变频器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

厦门丹佛斯变频器维修

厦门友亿佳自动化维修各品牌变频器（变频调速器）、伺服器（伺服驱动器、伺服放大器、伺服控制器、驱动器、伺服电源、伺服电机、伺服模块）、触摸屏（人机界面、组态屏幕、工业显示屏）、工控机（工业电脑、工业计算机）、系统主机（数控系统屏、系统控制器）、PLC（可编程控制器、CPU模块）、软启动器、直流调速器、高频电源、步进驱动器、扫描器、网络分析仪、驱动板、IO板、光栅尺、CCD相机（视觉相机、工业相机）、工业打包机、工业控制器、工业电路板、工控主板等全国各行业工控设备维修，专注工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务，免费检测，欢迎来电咨询。

丹佛斯变频器高可靠性：

A.线路板防腐蚀涂层：特殊涂层材料使印刷电路板(PCB)适应3C3类（IEC70621-3-3)的腐蚀性环境。

B.可拆除风扇：方便快速清洁及更换，延长变频器的使用寿命，减少停机危险。

C.内置[直流电抗器](#)：可将[变频器谐波](#)

降低至43%以内，从而大幅度延长直流回路电容器的使用寿命。

D.内置滤波器：内置的RFI滤波器符合EN61800-3要求的C3级标准，满足工业级电磁兼容要求。

E.独特的热量管理：确保没有强制散热空气流过电子元件，防止灰尘和油污等在管脚上积聚，减少短路风险。

F.大55C环境温度：满载运行时高温度可达45-50C，降容运行时高温度可达55C。

G.出厂高

温满载测试：变频器出厂需进行高温满载测试，确保每台交付客户的变频器完全符合[丹佛斯](#)质量要求。

H.高[启动转矩](#)：启动转矩大200%/1秒；[过载能力](#)

160%/1分钟；适应负载波动能力强，提高运行稳定性。

I.借能运行：提高掉电时可靠运行。

J.变频器温度报警：可以通过DO或RO端子输出变频器温度报警信号，避免跳闸造成损失。