

高弹性环氧改性防腐涂料 规格齐全

产品名称	高弹性环氧改性防腐涂料 规格齐全
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	祥益:LL 保质期:12 用途:建筑
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

祥益防腐防水有限公司紧握行业发展脉搏，产业政策的调整，使得整个市场呈现欣欣向荣的向上态势，正是乘着这股东风，迎来了良好的发展机遇。需求的多元化、市场竞争的激烈化也让传统企面临巨大压力，转型升级已经成为传统企业紧跟时代步伐，不断研发各种高新技术产品，将始终如一地在防水防腐领域不竭努力，力争为广大客户奉献出更多出类拔萃的优质产品!

弹性环氧改性防腐涂料产品简介

弹性环氧改性防腐涂料是我公司自行开发的防腐涂料,适应于混凝土结构的防护。根据国家标准GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，我们开发出弹性环氧改性防腐涂料

。

弹性环氧改性混凝土结构防腐涂料主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。弹性环氧改性混凝土结构防腐涂料是无毒无污染，在硷干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！施工方便，成膜快，粘结力强，耐腐蚀性能优异。经长春各大污水处理厂、启元药业污水处理池、东北制药污水处理池、天津大港污水厂等几百家污水和给水厂使用都起到了理想的效果。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做了很大的贡献。

弹性环氧改性防腐涂产品优势总结

- 1、环氧树脂防腐防水涂料绿色环保，无毒无味，不含催化剂，快速固化，施工时穿戴一般的基本防护就可以，安全方便。
- 2、对水分、湿气不敏感，施工时不受环境干、湿度的影响。
- 3、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。
- 4、对钢筋混凝土表面有良好的附着力，不会引起脱落，空鼓的现象；耐水冲刷。
- 5、具有优异的耐冻融和耐热稳定性，四季温差变化不会引起表面龟裂、裂缝。
- 6、具有良好的闭气性和不透水性，3Mpa压力24小时不透水，材料无任何变化。
- 7、于长期浸水环境下，在腐蚀介质中使用寿命长，迎水面和背水面的建筑防腐防水工程不脱落、不起泡。