

电焊机线缆

产品名称	电焊机线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-销售部
价格	.00/询价
规格参数	天联:天津市电缆总厂第一分厂 大城:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北廊坊大城县
联系电话	16631618811 16631618811

产品详情

电焊机电缆一、适用范围 本产品适用于额定电压450/750V及以下各种移动电器设备的电源连接。

二、产品采用标准

本产品符合GB5013.6-1997《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分：电焊机电缆》的技术要求。

三、产品特点 具有良好的阻燃性能及安全性。四、产品型号规格 1、电缆的型号 表1

型号 | 名称 |

YH | YHF | 橡套电焊机电缆 | 氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 | 2、电缆规格表2

芯数 × 导体标称截面(mm²) | 平均外径 | 下限(mm) | 上限(mm) | 1 × 16 | 9.2 | 11.5 |

1 × 25 | 10.5 | 13.0 | 1 × 35 | 11.5 | 14.5 | 1 × 50 | 13.5 | 17.0 | 1 × 70 | 15.5 | 19.5 | 1 × 95 | 18.0 | 22.0 |

五、使用条件 1、额定电压450/750V的电缆导体的长期允许工作温度为60 。

2、短路时（长持续时间不超过5s），电缆导体高温不超过160 。

3、敷设环境温度：应不低于0 。

4、电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。