

DN400mm市政管道封堵气囊 邢台气囊封堵管道 2022新闻

产品名称	DN400mm市政管道封堵气囊 邢台气囊封堵管道 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

DN400mm市政管道封堵气囊 邢台气囊封堵管道 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

管道封堵气囊，适用于各种建筑给排水管道，污水管道，风道管道的临封堵作业，方便快捷，安全可靠。特点：

- 1、可广泛适用于各种风道管道的临封堵作业。
- 2、适用于圆形、卵形、方涵等多种形状的管道，封堵直径50--3000毫米。
- 3、充气封堵，方便迅速。
- 4、压力表控制气压，准确安全。
- 5、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 6、便于从小尺寸检查井口（650mm）进入大直径管道进行堵水作业。
- 7、所有气囊可以自由折弯90度，并有一定的耐腐蚀性能。
- 8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格测试，确保气囊的气密性和安全性。

- 1、气囊采用圆柱形设计，使修复材料能更宽范围的与管道接触；
- 2、可制作成中空形，利于水流通过，便于带水作业；
- 3、两端采用高强钢板，囊体采用特种复合优质弹性橡胶。

气囊用于排水管道小面积破损漏水的部位，属于点位内衬修复的专用工具，使用气囊修复管道，有无需开挖、修复高效快捷、便于操作的特点，可大大降低因开挖造成的成本。

气囊堵水工作原理
停水关闸门后气囊的安装方法。当关闭主干管闸门后，因闸门关不严有较大渗水时，先用潜水泵将渗水抽至管顶，然后将未冲气的气囊以DN600检查孔中进入并放到管道的来水方向上距检查孔0.5~1m处,并对气囊冲气，气囊内的压力达到规定值后关闭空压机阀门。气囊堵住管内渗水后，施工人员在无水的工作区间内进行新、旧管连接或修漏等施工。施工程序完成后气囊拿出的方法：待新旧管连接或修漏工作完成后，将气囊消气并从检查孔中拿出，并用DN600掩板将检查孔封闭。

管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点：

- 1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、超强膨胀性。