

锅炉供热暖气系统防冻循环水(抗燃防冻液)

产品名称	锅炉供热暖气系统防冻循环水(抗燃防冻液)
公司名称	兰州新加利工贸有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:sgl 型号:-30 主要成份:乙二醇
公司地址	兰州市城关区红山东路52号
联系电话	0931-8751956 13893309189

产品详情

品牌	sgl	型号	-30
主要成份	乙二醇	冰点	-30 ()
沸点	107 ()	PH值	9
保质期	二年	产地	兰州

冰点每差-5度,价格差150元. 不含包装运费,吨包装费300元.

设备循环水使用说明

一、特点

新加利防冻液品种规格齐全,品质优良可靠,在原有“防冻、防腐、防沸、防垢”的基础上,又有了许多新的发展。

1、无泡沫性:绝大多数防冻液在高温循环过程中都会产生不同程度的汽化泡沫或空气滞留泡沫,这些泡沫的存在,一方面形成了不同程度的热阻流域,降低水循环系统的热传导效率,另一方面,也使防冻液因汽化损耗加大,各种添加剂性能的稳定性迅速递减,加快了防冻液的更换周期。针对这一问题,我们经过反复试验对比,采用多种优质添加剂合理复配,使防冻液因不同原因造成的泡沫现象得到彻底控制。

2、润滑性:市场上通行的各类防冻液,只注重产品的防冻、防腐、防沸、防垢等性能,而忽视对水循环系统的有效保护,如果水泵长时间缺乏抗磨损润滑性保护,其运转效率和使用寿命就会大打折扣。为此,我们选用新型润滑添加剂,使产品有效地增加了水泵的润滑运转功效大大延长了使用寿命。

3、防护膜功效:“新加利”高级防冻液中添加有对金属物活化性能有效的钝化剂,能使清洗过的水系统内表面形成一层质地坚实的钝化防护膜,可防止外界物质对金属体的侵蚀,达到延长水循环系统寿命的目的。

4、本品采用去离子水，避免了循环系统的结垢。

二、运行方式

与普通循环水相同。

三、使用期限

两年。如超过两年，缓蚀剂效果下降，容易腐蚀系统，建议两年更换一次。

四、极端工作温度范围

-60 至108 （海平面）是指我公司能生产出适应该温度范围的产品。

五、注意事项

出现蒸发损失时允许补充水（最好是软化水），不能超过总循环水的5%；跑冒滴漏时，补充本品。