

电动执行器HQ-006 电动执行器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 电动执行器HQ-006 电动执行器 |
| 公司名称 | 上海蓝帕控制阀门有限公司 |
| 价格 | 1400.00/台 |
| 规格参数 | 类型:电动执行器 品牌:韩国HQ 型号:HQ-006 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区张翁庙路699弄12号 |
| 联系电话 | 021-64423400 18917131250 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 类型 | 电动执行器 | 品牌 | 韩国hq |
| 型号 | hq-006 | 产品用途 | 阀门驱动装置 |
| 特点 | | | |

优质铝合金外壳

内外表面进行了阳极氧化处理，外表面进行了环氧树脂、粉末涂层处理，防腐性能好，输出扭矩：60nm（6kg.m）

电机可反转，扭矩大，电流低

防护性能：ip67

标准结构

带手轮结构

安装符合国际标准iso5211（f03/f05/f07）

标准产品位4个限位开关，2个标准开关，2个附加限位开关（干触点）

防脱螺栓

自带加热器

限位开关设计简单可靠

集中式接线，接线端子11个端子

标准颜色：红色或蓝色

| type | 最大输出 | | 操作时间 | | 电流等级 | 额定电流 | | | 重量 |
|--------|------|-----|--------|------|----------|-----------------|----|--|-------|
| | kg.m | n.m | 90 ° | w*f | | ac1ph.60hz/50hz | dc | | |
| hq-006 | 6 | 58 | /12/14 | 6*70 | 0.4/0.39 | 0.2/0.19 | | | 0.2 3 |

| | |
|----------|---|
| 防护等级 | ip65 |
| 供电电压 | 110/220v ac 1ph.24vdc 1ph 50/60hz , ± 10% |
| 负载率 (开关) | s235% |
| 电机 | 可反转电机 |
| 限位开关 | 2 × 开/关 , spdt , 250v ac3a rating |
| 附加限位开关 | 2 × 开/关 , spdt , 250v ac3a rating |
| 加热器 | 2w (110/220vac) 防冷藏 |
| 手动操作 | 六角形手轮 |
| 导线接口 | 2个pg13.5tap (可选 : npt1/2 、 pt1/2 、 pf1/2 |
| 旋转角度 | 320 ° ± 10 ° (0 ° -330 °) |
| 环境温度 | -20 ~+70 |

| | |
|------|----------------------------|
| 外部涂层 | 干粉，环氧聚酯 |
| piu | 电位计（1k-10k） |
| pcu | 比例控制单元（输入/出：0-10v，4-20m a） |
| cpt | 电流位置传送器（输出4-20m adc） |
| dcm | 直流电机（24vdc） |
| lpa | 卧式安装，带输出拐臂） |
| lcu | 现场控制单元（远程/开/停/关/选择开关） |