

阀门（气动电动卫生级球阀）

产品名称	阀门（气动电动卫生级球阀）
公司名称	上海蓝帕控制阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:LPC11 品牌:意大利LAPAR 材质:304、316、316L
公司地址	上海市奉贤区张翁庙路699弄12号
联系电话	021-64423400 18917131250

产品详情

型号	lpc11	品牌	意大利lapar
材质	304、316、316L	连接形式	卡箍
结构形式	浮动球球阀	公称通径	dn15~100（mm）
适用介质	水、气体、油类	压力环境	1.0~6.3
工作温度	-29~+178	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	配件	用途	截止
类型(通道位置)	二通式	作用对象	卫生级别工况

卫生级球阀lpc11

卫生级球阀皆经过精密的检验流程和严格的品质管理。加工过程中，流道经过精密抛光和灭菌处理。其结构是由三部分阀壳组成，由外部四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。密封圈为全封闭式紧紧包裹住阀球，无空间和死角。两端为卡箍连接方便拆卸、清洗、维修。工作原理也是通过气动执行器90度的旋转来带动球体的旋转以达到介质的流通与阻断。

孔径大小与管道一致，不产生沉淀物

流道内壁240grit抛光，保证流道畅通无阻

采用全包的ptfe密封没有死角，易清洗

双层阀杆填料与对压碟型弹片装置

参数

空气驱动	5~7bar(可带手轮)
公称通径	15~100mm
公称压力	1.0~6.3mpa
适用温度	ptfe:-29~+178
连接方式	对焊、卡箍
阀结构	三块式、三通I、三通t
阀体材质	316
阀芯材质	316
密封材质	ptfe
适用介质	卫生级别工况
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀