

PCABS镇江奇美PC-330KZ

产品名称	PCABS镇江奇美PC-330KZ
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PC-330KZ
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-

苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶。

1????

PC/ABS，聚碳酸酯（Polycarbonate）和2 典型应用范围

1.汽车内外饰：格栅，内外饰件

2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，智能卡：

4.电器产品，电子产品外壳，吹风机，微波炉内外部件[1]

4 鉴别

1.新方法：用乙酸乙酯擦，ABS不起丝，HIPS会起丝，但只是指纯的。

2.常用方法：ABS，PS的识别方法有很多种，就ABS而言，表面亮度好，韧性优于PS，火烧后表面会有密密麻麻的小孔，味道有淡淡的甜味；PS又分GPPS，HIPS，EPS三种，较脆，透明的产品较多，HIPS的亮度一般，韧性比ABS要逊色一点，火烧后表面光亮，有苯乙烯的味道。HIPS的截断面发白，但GPPS没有，EPS主要用于泡沫。

电视机壳料而言，有ABS，HIPS之分，一般要根据表面特征，物理特征来区分，表面的亮度好的一般是ABS，用钳子掰时ABS要优于HIPS，其硬度较高，需要力度大一些，然后根据火焰与味道来区分。

柔韧性好。

5、机械性能的卓越平衡

6、低温时也具备高冲击强度

7、室内紫外线稳定性

8、较高的热变形温度（80 ~ 125 °C）

9、耐燃性（UL94VB）

10、色彩范围广泛

11、易于注塑和挤塑，吹塑加工

12、良好的电镀性

13、一般密度在1.05-1.20间

SAN与接枝聚合物的掺混和后处理工艺上有二种方法：在“湿工艺”中先将接枝胶液脱去大量水，得到的胶粒或胶块和SAN粒子一起送入特殊的挤出机进行干燥、混合和造料。在“干工艺”中，先用离心机将接枝胶液中大量水分脱去，然后用氮氧干燥，干燥的接枝胶粒和SAN粒子混合，挤出、干燥。此二种工艺都为连续法生产，其设备细节是技术

公司介绍

惠州市熙利塑化有限公司工程塑胶原料有限公司一级代理，通过现代化的销售网络平台探测和分析塑胶原料的市场规则，建立起一套完善的市场供应系统，本着“诚信第一，顾客满意”的经营理念，竭诚为您提供服务和平价的产品。

本公司位于，是销售各种塑胶原料的综合性公司，代理经营各种品牌和型号的塑胶原料，以及各类改性料、抽粒料，主要经营品牌有：美国杜邦、液氮，德国拜耳、巴斯夫、朗盛，荷兰DSM，瑞士EMS，韩国LG、锦湖，日本宝理、帝人、三菱工程，台湾福聚、奇美、台化等，经营范围如下：

工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、ABS+PA、POM、PMMA、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、PBT/PC、CA；食品级PC、食品级PA、食品级POM、医用级PBT等。

特种工程塑料：FEP PFA PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PI、PSF、PES、PTFE等。

改性工程塑料包括：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑料。

热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷密封圈等行业。各硬度食品级PVC，食品级TPR，食品级TPE。