

养殖牛舍风机安装高度介绍

产品名称	养殖牛舍风机安装高度介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	475.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机的结构组成：

- 1、外框：外框采用数控自动加工技术制造。牛舍风机采用CAD设计，镀锌层较厚。具有较强的耐腐蚀性和耐久性，外形美观，重量轻，安装方便；
- 2、轴承：牛舍风机采用质量比较好的轴承，不锈钢风叶，高强度航空铝镁金属轮毂，节能电机；
- 3、保护网：强化前送风保护网，有效保护风机叶片，安全牢固；
- 4、手柄：手持设计，携带方便；
- 5、皮带：不变形，使用期限长，整个牛舍风机使用期间无需维护；
- 6、电机：V带传动，配节能电机，国标，通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F；
- 7、检验：严格质量检验六道工序：噪声检测、振动检测、旋转同心性能检测、叶片转速检测、风量检测、整机效率检测。

一般情况下，前罩风机温度不宜过高，否则容易损坏前罩风机轴承等部位。下面为您介绍牛舍风机过热的原因及解决办法。

1.油不足时，可采取以下措施：

(1) 当滤芯粘上时，应更换滤芯。

(2) 如果输油管道高度不均，应抽气。养殖牛舍风机安装高度介绍

(3) 油冷却器脏污后，冷却效果减小，冷却油不足，应及时清洗冷却器。

(4) 使用油环罩风机轴承时，用套筒表面规检测油位，观察泥浆套环工作是否正常。

(5) 滚动式前罩风机轴承因润滑脂不足或加注过量而过热。补充润滑脂时，建议将原润滑脂擦干净，更换新润滑脂。风机轴承箱空间的适宜量约为26。

风机外框采用数控自动加工工艺制造。风机采用计算机辅助设计，镀锌层较厚，具有较强的耐腐蚀性和耐久性。外形美观，重量轻，安装方便。养殖牛舍风机安装高度介绍

牛舍风机保护网：强化前送风保护网，保护风机叶片，安全，电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流底高，扭矩大。

目前，市场上生产和销售的牛舍风机主要采用较好的轴承，不用润滑，耐久性好。无电机，无功耗，无噪音，体积小，重量轻，排气效率高，安装方便