

华为TP48200B高频电源柜48V200A电源柜 简介

产品名称	华为TP48200B高频电源柜48V200A电源柜 简介
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200B
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48200B高频电源柜48V200A电源柜 简介

参数规格

华为TP48200B-N20B2电源柜参数及说明，华为室内通信电源柜，48V200A高频开关电源柜应用场景：

TP48200B是华为公司研发的一种AC/DC室内一体化电源系统，可

配置4个1U 48V/50A高效整流模块/太阳能供电模块，并内置2组

12V铅酸蓄电池，系统配置容量200A，是集多功能输入输出、

灵活内置无线及网络设备、兼容高温电池管理等特性于一身的新一代

一体化供电平台。

华为TP48200B-N20B2电源柜参数及说明，华为室内通信电源柜，48V200A高频开关电源柜规格参数：

尺寸 600mm（宽）× 600mm（深）× 2000mm（高）

重量 100kg（不含整流模块与蓄电池）

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装，地面安装

走线方式 上进线，上出线

维护方式 前操作、前维护，支持靠墙（离墙壁距离 100mm）

保护等级 IP20

电池空间 16U（2组 × 150Ah）

设备空间 16U（支持收容无线或网络设备）

交流配电

输入模式 220/380V三相四线

220V单相

输入电压 85VAC ~ 300VAC（相电压）

输入频率 45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

输入方式 空开：1 × 63A/3P

交流防雷 20kA/40kA，8/20 μs

直流配电

PVDU输入（太阳

能模式下配置）空开：4 × 63A/1P

输出电压 -42~-58VDC，额定值：-53.5VDC

容量 12kW（4 × 3000W）

电池支路 空开：2 × 125A/1P

一次下电支路 空开：2 × 80A/1P，1 × 32A/1P，2 × 20A/1P

二次下电支路 空开：2 × 32A/1P，3 × 16A/1P，1 × 10A/1P

直流防雷 10kA/20kA，8/20 μs

整流模块PSU

/太阳能模块SSU

额定功率 3000W（176 Vac ~ 290 Vac）

效率 PSU：>96%*；

SSU：高达98.5%

尺寸 105mm（宽）× 281mm（深）× 40.8mm（高）

重量 2kg

监控模块

信号输入 5路模拟量（电池温度，环境温度，环境湿度，温度1，温度2）

9路开关量（水浸，烟感，门磁，6路公共输入）

告警输出 8路干接点

通信端口 RS232，RS485，FE

储存能力 50000条历史告警记录

显示模式 LCD