

300*8可卸式橡胶止水带 丹东污水处理厂工程用 施工方法 2022新闻

产品名称	300*8可卸式橡胶止水带 丹东污水处理厂工程用 施工方法 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

300*8可卸式橡胶止水带 丹东污水处理厂工程用 施工方法 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

651中埋橡胶止水带的选用

- 1、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)15的应用于工程的变形缝。
- 2、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)12的应用于工程的施工缝。
- 3、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)10的应用于工程的接缝。

651型中埋式橡胶止水带分类与常见型号：

- 1、651型中埋式橡胶止水带分为：

中埋式651橡胶止水带

钢边651型中埋式橡胶止水带

遇水膨胀651型中埋式橡胶止水带

背贴式651型中埋式橡胶止水带

注浆管式651型中埋式橡胶止水带

2、651型中埋式橡胶止水带常见型号有：290×6、290×8、300×6、300×8、300×10、300×12、302×6、350×8、350×10、350×12、352×8、352×10、352×12、400×8、400×10、400×12、452×10、452×12、500×10、500×12以上是651橡胶止水带常见的型号。注：（本公司也可根据工程需要另行加工生产。

651型止水带安装具体注意事项如下:

- 1、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防zhi雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所hao保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40% ~ 80%。
- 2、在产品的运输和施工中，防zhi机械，钢筋损shang。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。
- 3、在施工过程中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专yong卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损shang其它部分。
- 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。