

吸音岩棉板 安徽嘉明|耐腐蚀 池州岩棉板

产品名称	吸音岩棉板 安徽嘉明 耐腐蚀 池州岩棉板
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

岩棉板外墙外保温施工期间，半硬质岩棉板，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。岩棉板由岩棉板材料的保温层、抹面层(抹面胶浆中满铺增强网)、固定层(胶粘剂、锚固件)、饰面层构成，池州岩棉板，固定在外墙外表面的非承重保温构造。岩棉板施工时及施工后，硬质岩棉板，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，吸音岩棉板，应采取有效措施防止雨水冲刷墙面。

构建岩棉板外墙外保温系统时需要使用的主要材料有平行(垂直)纤维岩棉板、胶粘剂、界面剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓组成。岩棉板又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固。

岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。构建岩棉板外墙外保温系统时需要使用的主要材料有平行(垂直)纤维岩棉板、胶粘剂、界面剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓组成。抹面层：是由抹面胶浆与增强用玻纤网布复合而成，抹在岩棉保温层或找平层上，保护岩棉板并起防裂、防水、抗冲击作用的面

层。

吸音岩棉板-安徽嘉明|耐腐蚀-池州岩棉板由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司为客户提供“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”等业务，公司拥有“嘉明”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。在合肥市包河区兰州路88号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董经理。