

# CCCF排烟风机厂家 富莱暖通 北京CCCF排烟风机

产品名称	CCCF排烟风机厂家 富莱暖通 北京CCCF排烟风机
公司名称	嘉峪关富莱暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	甘肃省嘉峪关市明珠山水郡
联系电话	19993785987 19993785987

## 产品详情

风机安装前需要注意哪些问题?

CCCF排烟风机安装前1、风机安装前应仔细检查风机是否完整无损，CCCF排烟风机规格，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，cccf排烟风机，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。

2、安装选择出风口环境时，北京CCCF排烟风机，应注意出风口对面2.5-3M内不能有太大的障碍物。

CCCF排烟风机安装时1、安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置，CCCF排烟风机厂家，调整到风机与地基平面水平稳固。

安装后电机不可有倾斜现象。

2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置，以方便使用时调节皮带松紧。

3、安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。

4、风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

CCCF排烟风机安装完成1、安装完成后，检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品。

无异常现象，方可进行试运转。

2、运转中如出现风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

做好了清洗CCCF排烟风机的准备工作之后

做好了清洗CCCF排烟风机的准备工作之后，咱们首要要去清洗过滤网，因为风机的过滤网在平常的使用过程中是很容易遭受污染的，因而咱们在清洗过滤网时可以用水清洗污渍，如果CCCF排烟风机过滤网中有油渍的话，咱们可以使用一些弱碱性的清洗剂清洗，然

后再用清水进行冲洗知道洗净停止。设计轴承箱时，其刚度和强度都要考虑。轴承箱选用铸件时，其抗拉强度以不低于148MPa为宜。当CCCF排烟风机的转子很重，而动载荷又很大时，轴承箱的资料也可选用铸铁或铸钢。了解风机的样本，了解CCCF排烟风机的规范、方法、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，风机设备前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，附件是否无缺，各部件联接是否巩固、细心检查风叶是否因运送损坏或变形，否则应待修正后方可设备。

CCCF排烟风机的主要适用范围：介质温度100 条件下接连工作20小时/次不损坏，高层建筑、地下建筑及地道、烘房等通风换气或高温排烟。CCCF排烟风机主要的参数在于其工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。CCCF排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟，能在300摄氏度高温条件下连续运转60分钟以上，介质温度100摄氏度条件下连续20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施！所有我们使用的时候应当让其在正常的工作环境下工作，切不可让其在恶劣的环境下工作；这样容易导致CCCF排烟风机的损坏。一般来讲排烟通风机在介质温度不高于5 的条件，高温CCCF排烟风机也不要超过300 高温下长时间工作。

CCCF排烟风机厂家-富莱暖通-北京CCCF排烟风机由嘉峪关富莱暖通工程有限公司提供。CCCF排烟风机厂家-富莱暖通-北京CCCF排烟风机是嘉峪关富莱暖通工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。