

# 宜城市建筑卵石检测 水处理用鹅卵石检验

产品名称	宜城市建筑卵石检测 水处理用鹅卵石检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	建筑卵石检测:水处理用鹅卵石检验 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测概述：

卵石或碎石则要求按2.36毫米、4.75毫米、9.5毫米、16.0毫米、9.0毫米、26.5毫米、31.5毫米、37.5毫米、53.0毫米、63.0毫米、75.0毫米、90.0毫米各筛的累计筛余量达到规定的某一连续粒级的颗粒级配。

也可以筛分出单粒级的颗粒级配要求的卵石和碎石。

单粒级的卵石和碎石一般用于组合成具有要求级配连续粒级；它也可与连续粒级的卵石或碎石混合使用，以改善它们的级配或配成具较大粒度的连续粒级。

混凝土用砂《JGJ52-2006》常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度

非常规：有机质含量、氯离子含量，吸水率

石料：颗粒级配、泥块含量、含泥量、表观密度、堆积密度、针片状含量

非常规：压碎指标、含水率、吸水率、山皮水锈、软弱颗粒含量、有机质含量

石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率

岩石：抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性

大理石：抗压强度、吸水率（50x50立方12块X2）、抗折强度（宽100mm、长厚度十倍加50mm）、放射性

卵石规格：

（1）、电厂变压器专用天然鹅卵石：5—8cm、8—12cm；（电力部门检验合格全通过）。

（2）、鹅卵石滤料系列：2—4mm、4—8、8—16mm、16—24、24—32 mm；（过滤水专用）。

（3）、园林路面工程系列：1—3cm、3—5cm、5—8、8—16、16—25、25—40；（路面铺设用）。

（4）、水处理垫层系列：2—3cm、3—5cm、5--8、8—16、16—32；（水处理厂、污水处理厂用）。