

镇江伸缩门 伸缩门厂家 顺春门窗

产品名称	镇江伸缩门 伸缩门厂家 顺春门窗
公司名称	杭州市下城区顺春门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区华丰西苑37主层106
联系电话	15068887353 15068887353

产品详情

伸缩门伸缩门

工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，伸缩门厂家，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。

智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，伸缩门多少钱，不含主管尺寸）采用伸缩门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管固，并大大减少运行噪音。

工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，焊点。新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，伸缩门定制，并配有超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。
伸缩门主要用于生活小区，机关学校，企业事业单位等。

伸缩门伸缩门

伸缩门门体采用不锈钢等材料制作，镇江伸缩门，采用平行四边形原理交接，伸缩灵活。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭。伸缩门为伸缩棚格型，具有启闭平稳、门体，开启后占用空间。

A、按主材进行分类：

- 1、铝制伸缩门
- 2、不锈钢伸缩门
- 3、铁质伸缩门

一般情况下伸缩门的动力一般是电动，特殊情况下有柴油机动力

自动伸缩门产品尽管已经进入市场成熟期，但从总的要求看，尚不够成熟和完善，在技术开发和产品定位上仍依靠市场的自然导向为主。国家建设部在2004年6月组建了自动门、车库门标准化技术会，对全行业进行规范、指导和服务，但要把纯自然状态下的行业发展模式进行规范到位，必然会遇到一些亟待解决的问题：

知识产权保护力度太弱。一批厂家刚被淘汰出局，随之又有一批卷土而来，大有“野火烧不尽”之势，而正规动作的品牌企业面对这种不正当的竞争却又不得不疲于应对，可谓深受其害。

镇江伸缩门-伸缩门厂家-顺春门窗(推荐商家)由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。杭州市下城区顺春门窗经营部为客户提供“卷闸门，伸缩门，挡烟垂壁”等业务，公司拥有“顺春”等品牌，专注于金属门等行业。，在杭州市下城区华丰西苑37主层106的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。