

新技术柴油1500方内燃水泵

产品名称	新技术柴油1500方内燃水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO1500PM 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

新技术柴油1500方内燃水泵 防汛抗旱灌溉排水泵车柴油机自吸泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、很好节能、使用维修方便、一体式或户外型可移动等特点。防洪抢险车能满足紧急排水抢险需要，新技术柴油1500方内燃水泵具备移动电源功能和机动灵活的特点，控制部分采用PLC智能控制，具备液压支腿，能够正常可靠工作，良好的通风和散热功能，噪音达到很好要求，具有电源输出功能，可满足用电需要，照明可以满足夜间操作的需要和很好性，泵车动力系统很好，能全天候长时间工作。车辆底盘部分防腐，液压支撑件和轮胎能满足涉水等复杂工矿。

新技术柴油1500方内燃水泵在其它条件不变的情况下，自吸高度还随着储水高度的增加而增加（但也不能过分离室的佳储水高度）。为了在自吸泵中很好地使气水混合，叶轮的叶片须少些，使叶栅的节距增大；并宜采用半开式叶轮（或叶轮槽道较宽的叶轮），这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。

产品型号:TO1500PM

品牌:大泽動力

流量: 1500立方/H

吸成: 6m

扬程: 17m

进水口径: 500mm

出水口径: 500mm

底阀 :底阀

发动机型号: TO1600DZ

燃油类型: 柴油

转速: 1500r/min

气缸数: 六缸

冷却方式: 闭式水冷

油耗: 206g/kw.h

效率 :80%

启动方式 :电启动

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考重量: 参考尺寸

重量 ; KG 2100kg

尺寸mm 3300*1600*1850

自吸式水泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度 u_2 的增大而增大，但到最大自吸高度时，转数增加而自吸高度就不再增加了，此时只是缩短自吸时间；当转数下降时，自吸高度则随着下降。